

PRODUKTDATENBLATT

Type: Stapaflex-FPR
Art. Nr.: 30011



9120054170731

Kurzbeschreibung

Installationsschlauch Stapaflex , Asphalt einbau, DN 20



Panzerinstallationsschlauch zur Verlegung von Fühler und Anschlussleitungen in Asphaltbelägen. Der Schlauch ist resistent gegen die hohen Temperaturen beim Auftragen von Asphaltbelägen.

ETIM Merkmale

Werkstoff	Aluminium	Innendurchmesser	16 Millimeter
Werkstoffgüte	sonstige	Außendurchmesser	20 Millimeter
Oberflächenschutz	unbehandelt	Einsatztemperatur	220 220 Grad Celsius
Güte der Oberflächenbeschichtung	sonstige		
Oberfläche poliert	✘		
Oberfläche gebürstet	✘		
Ausführung	biegsam gewellt		
Anschluss 1	sonstige		
Anschluss 2	sonstige		
Farbe	grau		
Unterputzmontage	✓		
Aufputzmontage	✘		
Geeignet für Betoninstallation	✓		
Maschinen- und Anlageninstallation	✓		
Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt)	✓		
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich)	✓		
Suitable for outdoor installation	✓		
Geeignet für Installation auf Holz	✓		
Geeignet für Hohlwandinstallation	✓		
Geeignet zur Verlegung im Erdreich	✓		
Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1	mittel (Klasse 3 / 2 Joule)		

Erstellt am: 26.04.2025