

PRODUKTDATENBLATT

Type: PG-ST
Art. Nr.: 34551



9120015727141

Kurzbeschreibung

Verbindungsleitung mit Stecker für KST, L 0.5m



Die Verbindungsleitung wird zur Durchverdrahtung von KST Bankstrahlern verwendet.

ETIM Merkmale

Anschluss 1	CEE-Stecker (IEC 60309)	Ader-Zahl	3
Kabeleinführung Anschluss 1	gerade	Leiternennquerschnitt	1,5 Quadratmillimeter
Anschlussstyp nach IEC 60320, Anschluss 1	sonstige	Länge	0,5 Meter
Anschluss 2	CEE-Kupplung (IEC 60309)	Temperaturbeständigkeit	70 70 Grad Celsius
Kabeleinführung Anschluss 2	gerade	Nennstrom	16 Ampere
Anschlussstyp nach IEC 60320, Anschluss 2	sonstige	Nennspannung	230 230 Volt
Steckverbindersystem systemgebunden	✓	Frequenz	50 50 Hertz
Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)	Außendurchmesser ca.	6 Millimeter
Mantel-Farbe	schwarz		
Spiralleitung	✗		
Mit Schutzleiter	✓		
Schutzart (IP)	sonstige		
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404	✗		
Mit Schnurschalter	✗		
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse	ohne		
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung	ohne		
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten	ohne		
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung	ohne		

Erstellt am: 26.04.2025