

PRODUKTDATENBLATT

Type: ET-33003
Art. Nr.: 37486



9120015729947

Kurzbeschreibung

Eis- und Schneefernfühler für ET-8351D



Eis- und Schneefernfühler für Dachrinnenheizung, Positionierung an der tiefsten Stelle der Dachrinne. Minimaler Abstand zum Heizband oder Heizleitung ca. 2 cm. Länge: 4 m.

ETIM Merkmale

Einsatzgebiet	außen	Kabellänge	4 Meter
Mit Befestigungsmaterial	×	Länge des Sensors	0 Millimeter
Geeignet für Wandmontage	×	Einstecklänge	0 Millimeter
Geeignet für Deckenmontage	×	Durchmesser Sensorelement	0 Millimeter
Geeignet für Kanalbefestigung	×	Anzahl der Messpunkte	1
Geeignet für Rohrmontage	×	CO₂-Messbereich CO₂	0 0 Parts per million
Geeignet für Luft	✓	VOC-Messbereich	0 0 Parts per million
Geeignet für Flüssigkeiten	✓	Temperaturmessbereich	75 75 Grad Celsius
Geeignet für Gase	×	Messbereich der relativen Luftfeuchtigkeit	0 0 Prozent
Mit Gehäuse	✓	Messbereich der absoluten Luftfeuchtigkeit	0 0 Gramm pro Kubikmeter
Deckelbefestigung	sonstige	Enthalpie-Messbereich	0 0 Kilojoule pro Kilogramm
Sensorelement innerhalb des Gehäuses	✓	Taupunkt-Messbereich	0 0 Prozent
Sensorelement außerhalb des Gehäuses	×	Feinstaub-Messbereich (PM)	0 0 Mikrogramm pro Kubikmeter
Festes Kabel am Sensor	✓	Anzahl der Messbereiche	0
Material Element	sonstige	Toleranz	5 Prozent
Technologie	sonstige	Bemessungsversorgungsspannung AC	0 0 Volt
Aktive Temperaturmessung	✓	Bemessungsversorgungsspannung DC	12 12 Volt
Passive Temperaturmessung	×	Anzahl der Ausgangssignale	1
Durchschnittstemperaturmessung	×	Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 5 V	0
CO₂-Messung	×	Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V	0
VOC-Messung	×	Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V ... 10 V	0
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit	✓	Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA	0
Messung der absoluten Luftfeuchtigkeit	×	Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA	0
Enthalpiemessung	×	Einsatzgebiet Strömungsgeschwindigkeit Medium	0 0 Meter pro Sekunde
Messung des Taupunkts	×	Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	100 Prozent
Feinstaubmessung (PM)	×	Umgebungstemperatur	75 75 Grad Celsius
Offseteinstellung möglich	×	Gehäusehöhe	13 Millimeter
Trend-Darstellung	×	Gehäusebreite	21 Millimeter

Erstellt am: 26.04.2025

Fehlerspeicherung möglich	✕	Gehäusetiefe	165 Millimeter
Sensortyp	PTC		
Potentiometer mit Einstellknopf	✕		
Unterstützt Protokoll für BACnet	✕		
Unterstützt Protokoll für Modbus	✕		
Unterstützt Protokoll für MP (Multi Point)	✕		
Unterstützt Protokoll für KNX	✕		
LoRa-Technologie	✕		
NFC (Near Field Communication)	✕		
Bluetooth	✕		
Wi-Fi-kompatibel	✕		
Standby-Taster	✕		
Drahtlos	✕		
Mit Display	✕		
Ausführung des Displays	sonstige		
Art der Spannungsversorgung	Netzanschlussleitung		
Ausführung des elektrischen Anschlusses	sonstige		
Mit Verpolungsschutz	✕		
Explosionssgeschützt	✕		
Schutzart (IP)	IP67		
Gehäusefarbe	sonstige		
UV resistant	✓		
Kompatibel mit Apple HomeKit	✕		
Kompatibel mit Google Assistant	✕		
Kompatibel mit Amazon Alexa	✕		
IFTTT-Unterstützung verfügbar	✕		