

PRODUKTDATENBLATT


Type: 122-RGS3-65
Art. Nr.: 37539



9120054175484

Kurzbeschreibung

Heizmatte Estricheinbau, 8.1m², 0.65x12.5m, 966W, 230V



Die Fußbodenheizmatten RS werden je nach Tarifmodell des jeweiligen Energieversorgers als Direkt-, Teilspeicher- oder Speicherheizung verwendet. Die spezielle Verarbeitung ermöglicht eine zeitsparende und unkomplizierte Verlegung und die Matte liegt satt und planeben. Der Einbau erfolgt entweder in einem 2-lagigen erdfeuchten Estrich oder im Fließestrich. Das Schutzgeflecht des Heizleiters ermöglicht den unkomplizierten Einbau in nassen Räumen. Die hochwertige Dipolheizung hat standardmäßig eine Anschlussleitung von 3 m (3x1.5 mm²), kann gegen Aufpreis in der gewünschten Länge produziert werden. Temperaturbeständig bis 90 °C, Schutzart: IP X7, Schutzmaßnahme: FI-Schutzschaltung 30 mA., Heizleiter nach VDE geprüft, min. Biegeradius: 5 d, CE konform, 230 V.

ETIM Merkmale

Ausführung	sonstige	Anschlussspannung	230 230 Volt
Mit Trägermatte	✗	Anschlussleistung	966 966 Watt
Fixierung des Heizleiters	geklebt	Leistung	120 Watt pro Quadratmeter
Selbstklebend	✗	Heizleiterbelastung	18 Watt pro Meter
Geeignet für Feuchträume	✓	Widerstand	55 Ohm
Geeignet als Freiflächenheizung	✗	Anzahl der Kaltleiter	2
Geeignet als Dachflächenheizung	✗	Länge der Kaltleiter	3000 Millimeter
Mit Regler	✗	Fläche	8,05 Quadratmeter
Mit Raumthermostat	✗	Länge	12450 Millimeter
Mit Bodentempersensor	✗	Breite	650 Millimeter
		Stärke	6 Millimeter

Erstellt am: 26.04.2025