

PRODUKTDATENBLATT

Type: 122-RGS6-65
Art. Nr.: 37877



9120054175545

Kurzbeschreibung

Heizmatte Estricheinbau, 19.21m², 0.65x29.55m, 2300W, 230V



Die Fußbodenheizmatten RS werden je nach Tarifmodell des jeweiligen Energieversorgers als Direkt-, Teilspeicher- oder Speicherheizung verwendet. Die spezielle Verarbeitung ermöglicht eine zeitsparende und unkomplizierte Verlegung und die Matte liegt satt und planeben. Der Einbau erfolgt entweder in einem 2-lagigen erdfeuchten Estrich oder im Fließestrich. Das Schutzgeflecht des Heizleiters ermöglicht den unkomplizierten Einbau in nassen Räumen. Die hochwertige Dipolheizung hat standardmäßig eine Anschlussleitung von 3 m (3x1.5 mm²), kann gegen Aufpreis in der gewünschten Länge produziert werden. Temperaturbeständig bis 90 °C, Schutzart: IP X7, Schutzmaßnahme: FI-Schutzschaltung 30 mA., Heizleiter nach VDE geprüft, min. Biegeradius: 5 d, CE konform, 230 V.

ETIM Merkmale

Ausführung	sonstige	Anschlussspannung	230 230 Volt
Mit Trägermatte	×	Anschlussleistung	2300 2300 Watt
Fixierung des Heizleiters	geklebt	Leistung	120 Watt pro Quadratmeter
Selbstklebend	×	Heizleiterbelastung	18 Watt pro Meter
Geeignet für Feuchträume	✓	Widerstand	23 Ohm
Geeignet als Freiflächenheizung	×	Anzahl der Kaltleiter	2
Geeignet als Dachflächenheizung	×	Länge der Kaltleiter	3000 Millimeter
Mit Regler	×	Fläche	19,15 Quadratmeter
Mit Raumthermostat	×	Länge	29550 Millimeter
Mit Bodentempersensor	×	Breite	650 Millimeter
		Stärke	6 Millimeter

Erstellt am: 26.04.2025