

## PRODUKTDATENBLATT

**Type:** LAVA-R  
**Art. Nr.:** 39713



9120061391662

### Kurzbeschreibung

Thermostat für alle LAVA 2.0, Teil des Plug & Play-Systems



Das Thermostat LAVA-R kann im Plug & Play-Stecksystem an den LAVA 2.0 einfach montiert werden. Die Oberflächentemperatur lässt sich begrenzen. Stufe 1: ca. 60 °C, Stufe 2: ca. 95 °C. Zusätzlich kann man die Raumtemperatur von 0-35 °C einstellen.

### ETIM Merkmale

|                                        |                   |                                                               |                   |
|----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Ausführung</b>                      | An/Aus            | <b>Messbereich</b>                                            | 5 70 Grad Celsius |
| <b>Art der Spannungsversorgung</b>     | 230 V AC          | <b>Anzahl der Ausgänge Heizung</b>                            | 1                 |
| <b>Anschluss</b>                       | 2-Draht           | <b>Anzahl der Ausgänge Kühlung</b>                            | 0                 |
| <b>Mit Empfänger</b>                   | ×                 | <b>Differenzwert</b>                                          | 0,5 0,5 Kelvin    |
| <b>Sensor extern</b>                   | ×                 | <b>Anzahl der Module (bei Modulbauweise)</b>                  | 0                 |
| <b>Thermische Rückkopplung</b>         | Serie             | <b>Max. Spannung der Kontakte</b>                             | 230 Volt          |
| <b>Regelcharakteristik</b>             | sonstige          | <b>Max. Kontaktbelastung</b>                                  | 16 Ampere         |
| <b>Suitable for heating</b>            | ✓                 | <b>RAL-Nummer</b>                                             | 0                 |
| <b>Geeignet für Kühlen</b>             | ×                 | <b>Höhe</b>                                                   | 251 Millimeter    |
| <b>Differenz verstellbar</b>           | ×                 | <b>Breite</b>                                                 | 31 Millimeter     |
| <b>Temperatur ablesbar</b>             | ✓                 | <b>Tiefe</b>                                                  | 62 Millimeter     |
| <b>Mit Geräuschniveauanzeige</b>       | ×                 | <b>Durchmesser</b>                                            | 0 Millimeter      |
| <b>Ausführung Aufnehmer/Fühler</b>     | Widerstandssensor | <b>Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby)</b> | 3 Watt            |
| <b>Montageart</b>                      | Aufputz           |                                                               |                   |
| <b>Mit Display</b>                     | ✓                 |                                                               |                   |
| <b>Bedienung</b>                       | Taste             |                                                               |                   |
| <b>Verdeckte Bedienung</b>             | ×                 |                                                               |                   |
| <b>Mit Trinkwasserschaltung</b>        | ×                 |                                                               |                   |
| <b>Kontaktausführung</b>               | Öffner (NC)       |                                                               |                   |
| <b>Schutzart (IP)</b>                  | IP24              |                                                               |                   |
| <b>Schutzart (NEMA)</b>                | sonstige          |                                                               |                   |
| <b>Explosionssgeschützt</b>            | ×                 |                                                               |                   |
| <b>Farbe</b>                           | weiß              |                                                               |                   |
| <b>Klasse des Temperaturreglers</b>    | II                |                                                               |                   |
| <b>Kompatibel mit Apple HomeKit</b>    | ×                 |                                                               |                   |
| <b>Kompatibel mit Google Assistant</b> | ×                 |                                                               |                   |
| <b>Kompatibel mit Amazon Alexa</b>     | ×                 |                                                               |                   |
| <b>IFTTT-Unterstützung verfügbar</b>   | ×                 |                                                               |                   |

Erstellt am: 26.04.2025