

PRODUKTDATENBLATT

Type: LAVA-FRAME-750  
Art. Nr.: 40507



9120061393406

Kurzbeschreibung

Einbaufinfrartheizung, Decke/Wand, 124.5x62cm, 750W, 230V

\*\*\* Bild fehlt:  
/data/Environments/000001/Attachment/bijlage/PRD/PPI/ETHERMA/LAVA-Frame.jpg \*\*\*

LAVA FRAME ist die Einbau-Infrartheizung von ETHERMA, die dank des inkludierten Einbaurahmens flächenbündig in die Decke und Wand eingebaut werden kann und damit ein harmonisches Raumbild schafft. LAVA FRAME ist ideal sowohl im Trockenbau als auch Beton. Durch ein spezielles magnetfeldfreies Heizelement erzeugt das Gerät infrarote Strahlungswärme und erwärmt, anders als bei herkömmlichen Heizgeräten nicht nur die Luft, sondern alle Objekte und Gegenstände des Raumes. Sie eignet sich neben der Vollheizung auch zur Beheizung von Zonen. Das spart nicht nur Heizkosten, sondern erzeugt ein angenehmes, gesundes Raumklima. Der LAVA FRAME überzeugt neben einer großen Infrarot-Abstrahlfläche mit einem zeitlosen, modernen Design und einer fein strukturierten Oberfläche. Farbe: weiß RAL 9016, Schutzart: IP 21, Oberflächentemperatur: max. 120 °C, CE konform, Montage Wand horizontal und vertikal sowie in der Decke möglich, Anschlussleitung: 1 m, 3 x 1.5 mm², 230 V, TÜV, CE konform. Bei diesem Produkt handelt es sich um ein ortsfestes, elektrisches Einzelraumheizgerät mit einer Nennwärmeleistung von mehr als 250W; um die verbindlichen Ökodesign Anforderungen der Verordnung (EU) 2024/1103 der Kommission zu erfüllen, muss es durch einen Regler ergänzt werden, der mindestens die folgenden Regelungsfunktionen erfüllt: elektronischer Raumtemperaturregler mit Wochentagsregelung (TW) und mindestens eine f-Funktion (z.B. f2, f4 oder f8), folgende Kombinationen sind möglich: TW (f2), TW (f3), TW (f8)

ETIM Merkmale

|                            |                     |                                  |                  |
|----------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------|
| Art der IR-Strahlung       | IR-C                | Leistungsaufnahme                | 750 Watt         |
| Montageart                 | Einbau              | Versorgungsspannung              | 230 230 Volt     |
| Montagerichtung            | horizontal/vertikal | Frequenz der Versorgungsspannung | 50 50 Hertz      |
| Geeignet für Deckenmontage | ✓                   | Max. Oberflächentemperatur       | 120 Grad Celsius |
| Schutzart (IP)             | IP21                | Höhe                             | 620 Millimeter   |
| Farbe                      | weiß                | Breite                           | 1245 Millimeter  |
| Mit Aufdruck               | ✗                   | Tiefe                            | 75 Millimeter    |
| Mit Raumthermostat         | ✗                   | RAL-Nummer                       | 9016             |
| Mit Befestigungsmaterial   | ✓                   | Farbtemperatur                   | 0 0 Kelvin       |
| With framework             | ✓                   |                                  |                  |
| Material des Rahmens       | sonstige            |                                  |                  |
| Colour framework           | weiß                |                                  |                  |
| Oberflächenbehandlung      | lackiert            |                                  |                  |
| Oberflächenstruktur        | glatt               |                                  |                  |
| Frontpaneel                |                     |                                  |                  |
| Mit Lichtleiste            | ✗                   |                                  |                  |
| Dimmbar                    | ✗                   |                                  |                  |
| Lichtaustritt              | direkt              |                                  |                  |

Erstellt am: 24.04.2025