ETHERMA°
EFFIZIENT. ELEKTRISCH. HEIZEN.

PRODUKTDATENBLATT

Type: SN-1000-eco
Art. Nr.: 40514

9120061393475

Kurzbeschreibung
Wandkonvektor mit Thermostat, weiß, 42x44cm, 1000W, 230V

*** Bild fehlt: /data/Environments/000001/Attachment/bijlage/PRD/PPI/ETHERMA/Wandkonvektor-SN_eco.jpg ***

Der Konvektor Serena eco ist eine elektrische Direktheizung zur schnellen Erwärmung von Wohnräumen wie z. B. Keller, Toiletten, Schlafzimmer, Bäder und auch Hobbyräume. Die Ausführung ist auch für Bäder geeignet, da die Geräte alle spritzwassergeschützt sind. Durch das speziell geformte Luftaustrittsgitter wird die erwärmte Luft gleichmäßig abgegeben und erzeugt so eine natürliche Raumkonvektion. Das elektronische Thermostat sorgt für eine genaue Raumtemperaturmessung und die Einstellung der 4 Betriebsmodi: Komfort, Absenkung, Frostschutz und Aus. Das Thermostat kann mittels Wochenprogramm an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden. Ebenso optimiert die Temperatursturzerkennung die Nutzung des Heizgerätes, das somit die Ökodesign-Richtlinie LOT 20 erfüllt. Spannung: 230 V, Leistung: 500-2000 W, Anschlussleitung: 0.9 m, 2-polig Steuerleitung, Regelbereich: 7-27 °C, Schutzart: IP 24, Schutzklasse: II, Farbe: Verkehrsweiß RAL9016, CE konform.

ETIM Merkmale

Ausführung	sonstige
Montageart	Wandgerät
Material Front	Stahl
Gitterausführung	Lamellen
Werkstoff des Heizelements	Stahl
Abluft	vorne
Mit Lüfter	✖
Elektrischer Anschluss	sonstige
Position Bedienpanel	Oberseite
Geeignet für drahtlose Fernbedienung	✖
Mit Fernbedienung	✖
Leistungsregelung	elektronisch
Farbe	weiß
Schutzart (IP)	IP24
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Mit Überhitzungsschutz	✔
Programmierbar	✔
Frostschutzschaltung	✔
Digitalanzeige	✔
Mit Präsenzmelder	✖
Busfähig	✖
Mit Zeitschaltuhr	✔
Lernfähig	✔
Verbrauchsanzeige	✖
Offenes-Fenster-Erkennung	✔
Kompatibel mit Apple HomeKit	✖
Kompatibel mit Google Assistant	✖
Bedienung über App	✖
Kompatibel mit Amazon Alexa	✖
IFTTT-Unterstützung verfügbar	✖
Anzahl der unterstützten Messader-Kommandos (Pilot wire)	ohne

Heizleistung	1000 Watt
Versorgungsspannung	230|230 Volt
Frequenz der Versorgungsspannung	50|50 Hertz
Length connection cord	0,9 Meter
Anzahl der Schaltstellungen	4
Temperatureinstellung	7|27 Grad Celsius
Schaltdifferenz der Temperatur	0,1 Grad Celsius
Breite	420 Millimeter
Höhe	440 Millimeter
Tiefe	105 Millimeter
Gewicht	4,3 Kilogramm

Erstellt am: 24.04.2025

ETHERMA Elektrowärme GmbH
Landesstrasse 16
A-5302 Henndorf am Wallersee
Tel.: +43 6214 / 76 77
Mail: office@etherma.com
Web: www.etherma.com

ETHERMA Deutschland GmbH
Carl-Zeiss-Ring 15
D-85737 Ismaning
Tel.: +49 2562 / 81 97 00
Mail: office.de@etherma.com
Web: www.etherma.com