

**Type:** LAVALITE-GL-900-MR  
**Art. Nr.:** 40913



9120105410816

### Kurzbeschreibung

Infrarotheizung dünn, Glas Spiegel, 160x63cm, 900W, 230V



Die extra dünne LAVA LITE Infrarotheizung besticht durch ihre Effizienz. Trotz des 6 mm starken Sicherheitsglases ist die Infrarotheizung inklusive der Montageschienen nur 33 mm tief, so dass sie sich hervorragend für die Wandmontage eignet – auch bei weniger Platz wie beispielsweise in Fluren oder Treppenhäusern. Die Glasoberfläche ist dabei ein sehr guter Strahlungsemitter und gewährleistet eine optimale Wärmeabstrahlung nach vorne. Durch die rahmenlose Konstruktion und die äußerst geringe Tiefe fügt sich die Infrarotheizung harmonisch in das Raumbild ein. Die Glasoberfläche gibt es in der Ausführung Reinweiß und Spiegel. Leistungen: 240, 450, 700 und 900 W, Montagetiefe: 33 mm, Oberflächentemperatur: ca. 95 °C, vertikale und horizontale Wandmontage möglich, Schutzart: IP X4, Oberflächen: 6 mm ESG Sicherheitsglas, Steckeranschlussleitung: 1 m, CE konform.

### ETIM Merkmale

<b>Type of IR radiation</b>	IR-C	<b>Power consumption</b>	900 Watt
<b>Mounting method</b>	Surface mounting	<b>Supply voltage</b>	230 230 Volt
<b>Mounting direction</b>	Horizontal/vertical	<b>Frequency supply voltage</b>	50 50 Hertz
<b>Suitable for ceiling mounting</b>	×	<b>Max. surface temperature</b>	95 Degrees celsius
<b>Degree of protection (IP)</b>	IPX4	<b>Height</b>	630 Millimetre
<b>Colour</b>	Other	<b>Width</b>	1600 Millimetre
<b>With imprint</b>	×	<b>Depth</b>	33 Millimetre
<b>With room temperature controller</b>	×	<b>RAL-number</b>	0
<b>With mounting material</b>	✓	<b>Colour temperature</b>	0 0 Kelvin
<b>With framework</b>	×		
<b>Material frame</b>	Other		
<b>Colour framework</b>	Other		
<b>Surface treatment</b>	Other		
<b>Surface structure front-side panel</b>	Mirror		
<b>With lighting cove</b>	×		
<b>Dimmable</b>	×		
<b>Light outlet</b>	Direct		