ETHERMA°
EFFIZIENT. ELEKTRISCH. HEIZEN.

PRODUKTDATENBLATT

Type: ET-AQUA-WHM-5
Art. Nr.: 41105

9120105411929

Kurzbeschreibung
Hydraulischer Durchlauferhitzer, 5.5kW, 230V

Der hydraulisch gesteuerte Durchlauferhitzer AQUA WHM in druckfester Ausführung ist für die schnelle Warmwasseraufbereitung bei begrenztem Wasservolumen von Waschbecken geeignet. Durch einen verbauten Differenzdruckschalter schaltet das Gerät automatisch den Heizbetrieb ein. Wasserdruck: 1.2 bis 6.0 bar, für Wandmontage, Farbe: Weiß, Schutzart: IP 24, Wasseranschluss: Gz 3/8", 230 V.

ETIM Merkmale

Werkstoff des Druckbehälters	Kunststoff	**Nenninhalt**	1,7 Liter
Geeignet für KNX	✖	**Max. Arbeitsdruck**	6 Bar
Bedienung	manuell	**Nennleistung**	5 Kilowatt
Temperaturanzeige	ohne	**Nennspannung 1**	230 Volt
Mit Display	✖	**Nennspannung 2**	230 Volt
Montageart	Übertisch/Untertisch	**Anschlussleistung**	5|5 Kilowatt
Leistungsregelung	elektronisch	**Rohraußendurchmesser Kaltwasser**	12 Millimeter
Heizsystem	Rohrheizkörper	**Rohraußendurchmesser Warmwasser**	12 Millimeter
Sicherheitsabschaltung	Druckabschaltung	**Höhe**	225 Millimeter
Schutzart (IP)	IP24	**Breite**	168 Millimeter
Anschluss Kaltwasser	Außengewinde	**Tiefe**	76 Millimeter
Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss	3/8 Zoll (10)	**Gewicht**	1,2 Kilogramm
Anschluss Warmwasser	Außengewinde		
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss	3/8 Zoll (10)		
Geeignet für Kunststoffrohre	✔		
Geeignet für vorerwärmtes Wasser	✔		
Art der Regelung	hydraulisch		
Mit Armatur	✖		
Energieeffizienzklasse nach 812/2013/EU	A		

Erstellt am: 26.04.2025

ETHERMA Elektrowärme GmbH
Landesstrasse 16
A-5302 Henndorf am Wallersee
Tel.: +43 6214 / 76 77
Mail: office@etherma.com
Web: www.etherma.com

ETHERMA Deutschland GmbH
Carl-Zeiss-Ring 15
D-85737 Ismaning
Tel.: +49 2562 / 81 97 00
Mail: office.de@etherma.com
Web: www.etherma.com