

PRODUKTDATENBLATT

Type: ET-AQUA-WHL-24
Art. Nr.: 41110



9120105411974

Kurzbeschreibung

Elektronischer Durchlauferhitzer mit Display, 24kW



ETHERMA AQUA WHL ist ein elektronischer Durchlauferhitzer mit LCD Display und eignet sich hervorragend für die Warmwasseraufbereitung im Badezimmer. Ein Wasserdurchfluss von über 2,5 L/min bewirkt automatisch die Einschaltung der Heizung des Durchlauferhitzers. Die Steuerschaltung wählt abhängig von Wasserentnahme, gewünschter Wassertemperatur und Wasservorlauftemperatur die geeignete Heizleistung vom Durchlauferhitzer. Mittels einfachen Drehknopf kann gradgenau die Ein- und Auslauftemperatur, die Durchflussmenge und die Leistung gewählt werden. Leistung: bis 15 oder 24 kW, Temperatur 30-60 °C, Wasserdruck: 1-10 bar, für Wandmontage, Farbe: Wweiß, Schutzart: IP 25, EEK: A, Wasseranschluss: Gz 1/2", 400 V.

ETIM Merkmale

Werkstoff des Druckbehälters	Kunststoff	Nenninhalt	0 Liter
Geeignet für KNX	✗	Max. Arbeitsdruck	10 Bar
Bedienung	manuell	Nennleistung	24 Kilowatt
Temperaturanzeige	ohne	Nennspannung 1	400 Volt
Mit Display	✗	Nennspannung 2	400 Volt
Montageart	Übertisch/Untertisch	Anschlussleistung	17 24 Kilowatt
Leistungsregelung	4 Stufen	Rohraußendurchmesser Kaltwasser	12,7 Millimeter
Heizsystem	Rohrheizkörper	Rohraußendurchmesser Warmwasser	12,7 Millimeter
Sicherheitsabschaltung	elektronisch	Höhe	440 Millimeter
Schutzart (IP)	IP25	Breite	245 Millimeter
Anschluss Kaltwasser	Innengewinde	Tiefe	126 Millimeter
Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss	1/2 Zoll (15)	Gewicht	4,85 Kilogramm
Anschluss Warmwasser	Innengewinde		
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss	1/2 Zoll (15)		
Geeignet für Kunststoffrohre	✓		
Geeignet für vorerwärmtes Wasser	✓		
Art der Regelung	elektronisch		
Mit Armatur	✗		
Energieeffizienzklasse nach 812/2013/EU	A		

Erstellt am: 26.04.2025