

PRODUKTDATENBLATT

Type: ET-AQUA-WSP-10D
Art. Nr.: 41115



9120105412025

Kurzbeschreibung

Druckfester Warmwasserspeicher, 10l, 230V



Der druckfeste Warmwasserspeicher ETHERMA AQUA WSP ist für die Untertischmontage unter Waschbecken in ein geschlossenes System geeignet. Der Innenbehälter aus Edelstahl garantiert höchste Sicherheit und erfordert keinen regelmäßigen Austausch einer Anode. Der Anschluss an die Armatur erfolgt über eine Sicherheitsgruppe (nicht im Lieferumfang enthalten). Durch die druckfeste Ausführung können mehrere Entnahmestellen angeschlossen werden. Ein druckloser Anschluss ist ebenfalls möglich. Inhalt: 5 oder 10 l, Nennleistung: 2000 W, UT-Montage, Wasserdruck: max. 6 bar, Farbe: Weiß, Schutzart: IP 24, Wasseranschluss: Gz 1/2", EEK: A, 230 V.

ETIM Merkmale

Werkstoff des Boilers	rostfreier Stahl	Volumen des Behälters	10 Liter
Material Mantel	Kunststoff	Nennleistung	2 Kilowatt
Dreiphasenausführung	✗	Anschlussspannung	220 240 Volt
Frequenz	50/60 Hz	Aufwärmzeit von 10 °C bis 65 °C	11 Minute
Ausführungsform	Untertisch	Zapfleistung bei 60 °C, Dauerbetrieb	6 Liter pro Minute
Sockel-/Unterbauboiler	✗	Max. Arbeitsdruck	6 Bar
Mit Nachtstromschaltung	✗	Höhe	470 Millimeter
Niederdruckausführung	✓	Breite	329 Millimeter
Anschluss an Warmwasserleitung	✓	Tiefe	239 Millimeter
Duo-Ausführung	✗	Durchmesser	0 Millimeter
Geeignet für kochendes Wasser	✗	Rohraußendurchmesser Kaltwasser	12,7 Millimeter
Mit Wasserkühler	✗	Rohraußendurchmesser Warmwasser	12,7 Millimeter
Wandaufstellung	✗	Rohraußendurchmesser Zirkulationsleitung	12,7 Millimeter
Platzierung horizontal	✗	Rohraußendurchmesser Ablassanschluss	12,7 Millimeter
Platzierung vertikal	✓	Energieeffizienz bei der Warmwasserbereitung (Nwh)	100 Prozent
Mit Temperaturanzeige	✗		
Mit Temperaturbegrenzung	✓		
Mit Zirkulationsanschluss	✗		
Mit Armatur	✗		
Mit Druckreduzierventil	✗		
Mit Thermometer	✗		
Mit Reinigungsöffnung	✗		
Schutzanode	✗		
Anschluss Kaltwasser	Außengewinde		
Nennndurchmesser Kaltwasseranschluss	1/2 Zoll (15)		

Erstellt am: 26.04.2025

Anschluss Warmwasser	Außengewinde
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss	1/2 Zoll (15)
Anschluss Zirkulationsleitung	Außengewinde
Nenndurchmesser Zirkulationsleitung	1/2 Zoll (15)
Anschluss Zapfanschluss	Außengewinde
Nenndurchmesser Zapfanschluss	1/2 Zoll (15)
Schutzart (IP)	IP24
Zapfprofil	XXS
Energieeffizienzklasse	A