ETHERMA°
EFFIZIENT. ELEKTRISCH. HEIZEN.

PRODUKTDATENBLATT

Type: eBASIC-1
Art. Nr.: 41278

9120105414388

Kurzbeschreibung
Thermostat mit App-Funktion und Drehrad, 16A, 5-35°C



Der eBASIC ist ein Schaltereinbauthermostat, das die Einfachheit des Drehrads mit moderner, effizienter Technik vereinigt. über das Drehrad kann man entweder die Raum- oder Bodentemperatur steuern. über Bluetooth 4.2 und der kostenlosen App eCONTROL sind weitere Funktionen wie Einschaltzeiten in einem Wochenprogramm und Anpassen des Betriebsmodus möglich. Der eBASIC verfügt über 4 Modi: Fußboden, Raum, Kombi oder PWM (in %). Ein Absenken der Temperatur ist mit der App und Wochenprogramm oder auch mittels Steuerleitung möglich. In Verbindung mit der App entspricht der eBASIC der ökodesign-Richtlinie. Temperaturbereich: 5-28 °C, Montage: UP-Dose, Farbe: Weiß, Bodenfühler: 3 m, Schutzart: IP 21, Schaltstrom: 16 A, Prüfzeichen: CE konform. Dieser Regler erfüllt folgende Regelungsfunktionen: TW (f2 / f4 / f8)

ETIM 10 Merkmale

Regelungsart An/Aus	✔
Regelungsart modulierend	✖
Kommunikationsprotokoll	sonstige
Art der Spannungsversorgung	230 V
Anschluss	2-Draht
Mit Empfänger	✔
Sensor extern	✔
Mit thermischer Rückführung	✔
Regelcharakteristik	sonstige
Lernfähig	✖
Geeignet für Heizung	✔
Geeignet für Kühlen	✖
Belüftung	
	✖
Differenz verstellbar	✔
Ausführung Aufnehmer/Fühler	Widerstandssensor
Temperatur ablesbar	✔
Mit Display	✖
Uhrentyp	Wochenuhr
Ausführung Uhr	analog
Überstundenschalter	✖
Optimierung	✖
Mit Trinkwasserschaltung	✖
Bedienung	Dreh
Geeignet für Fußbodenheizungsregelung	✔
Geeignet für Fernwärmesteuerung	✖
Fernbedienung möglich	✔
IFTTT-Unterstützung verfügbar	✖
Mit Anwesenheitserkennung	✖

Messbereich	5|28 Grad Celsius
Anzahl der Ausgänge Heizung	1
Anzahl der Ausgänge Kühlung	0
Anzahl der Lüftungsausgänge	0
Differenzwert	5|5 Kelvin
Anzahl der Schaltprogramme	1
Max. Spannung der Kontakte	230 Volt
Max. Kontaktbelastung	16 Ampere
RAL-Nummer	0
Breite	75 Millimeter
Tiefe	15 Millimeter
Höhe	75 Millimeter
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby)	1 Watt

Erstellt am: 22.10.2026

ETHERMA Elektrowärme GmbH
Landesstrasse 16
A-5302 Henndorf am Wallersee
Tel.: +43 6214 / 76 77
Mail: office@etherma.com
Web: www.etherma.com

ETHERMA Deutschland GmbH
Carl-Zeiss-Ring 15
D-85737 Ismaning
Tel.: +49 2562 / 81 97 00
Mail: office.de@etherma.com
Web: www.etherma.com

Witterungsabhängige Regelung	✖
Kontaktausführung	Schließer (NO)
Schutzart (IP)	IP21
Farbe	weiß
Klasse des Temperaturreglers	II