ETHERMA°
EFFIZIENT. ELEKTRISCH. HEIZEN.

# PRODUKTDATENBLATT

**Type:** SET-eFLOOR-LM-PRO-1600
**Art. Nr.:** 44779

9120105413312

**Kurzbeschreibung**
Laminotherm-Set, inkl. Thermostat eTOUCH PRO, 8 m², 960 W

Das Fußbodenheizungsset eFLOOR LM PRO besteht aus einer Laminotherm-Dipolheizmatte, dem smarten Schaltereinbauthermostat eTOUCH PRO, einem Fühlerschutzrohr FSH und 2.5 Meter Installationsschlauch mit nur 12 mm Durchmesser. Die Laminotherm Heizmatte hat 120 W/m², besticht durch ihre einfache Verlegung unter und einem magnetfeldfreien Dipolheizleiter. eTOUCH PRO ist ein Schaltereinbauthermostat mit 1,8" TFT-Farbdisplay, programmierbaren Ein- und Ausschaltzeiten und entspricht der Ökodesign-Richtlinie. Es zeichnet sich durch die energieeinsparende Funktion und sein formvollendetes Design aus. Spannung Heizmatte 230 V.

**ETIM Merkmale**

| | |
|---|---|
| **Ausführung** | Heizkabel |
| **Mit Trägermatte** | ✔ |
| **Fixierung des Heizleiters** | geklebt |
| **Selbstklebend** | ✖ |
| **Geeignet für Feuchträume** | ✔ |
| **Geeignet als Freiflächenheizung** | ✖ |
| **Geeignet als Dachflächenheizung** | ✖ |
| **Mit Regler** | ✔ |
| **Mit Raumthermostat** | ✔ |
| **Mit Bodentemperatursensor** | ✔ |

| | | |
|---|---|---|
| **Anschlussspannung** | 230\|230 | Volt |
| **Anschlussleistung** | 960\|960 | Watt |
| **Leistung** | 120 | Watt pro Quadratmeter |
| **Heizleiterbelastung** | 6 | Watt pro Meter |
| **Widerstand** | 55,1 | Ohm |
| **Anzahl der Kaltleiter** | 1 | |
| **Länge der Kaltleiter** | 5000 | Millimeter |
| **Fläche** | 8 | Quadratmeter |
| **Länge** | 16000 | Millimeter |
| **Breite** | 500 | Millimeter |
| **Stärke** | 1 | Millimeter |

Erstellt am: 03.03.2025

ETHERMA Elektrowärme GmbH
Landesstrasse 16
A-5302 Henndorf am Wallersee
Tel.: +43 6214 / 76 77
Mail: office@etherma.com
Web: www.etherma.com

ETHERMA Deutschland GmbH
Carl-Zeiss-Ring 15
D-85737 Ismaning
Tel.: +49 2562 / 81 97 00
Mail: office.de@etherma.com
Web: www.etherma.com