

PRODUKTDATENBLATT

Type: 172-DUSN-50-2590
Art. Nr.: 46008



9120105418317

Kurzbeschreibung

Dachheizmatte, 12.95m², 0.50x25.90m, 2268W, 230V



Die Heizmatte DSN besteht aus einem Glasseidennetz, auf dem ein Heizleiter mit UV-beständiger Außenisolierung befestigt ist (für Folien- und Blechdächer). Sie dienen als Sicherheitsmaßnahme gegen Beschädigung an Dächern, Rinnen und Gebäuden. Die Heizmatten lassen sich durch das Glasseidennetz besonders einfach verlegen und am Dach befestigen. Durch die spezielle Verarbeitung wird eine 100 % zuverlässige Auflage und Stabilität der Heizmatte garantiert. Alle Komponenten sind zu 100 % UV-beständig. Nenntemperatur: 105 °C, CE konform, Schutzart: IP X7, Außendurchmesser: 7 mm, Standardanschlussleitung: 10 m, 3x1,5(2,5) mm², TIPP: Wir produzieren Ihre Anschlussleitung gerne auf Maß, min. Biegeradius: 5 d, min. Verlegetemperatur: -5 °C, Schutzmaßnahme: FI-Schutzschaltung 30 mA.

ETIM 10 Merkmale

Ausführung	sonstige	Anschlussspannung	230 230 Volt
Mit Trägermatte	✓	Anschlussleistung	2268 2268 Watt
Fixierung des Heizleiters	genäht	Leistung	175 Watt pro Quadratmeter
Selbstklebend	✗	Heizleiterbelastung	17,5 Watt pro Meter
Geeignet für Feuchträume	✓	Widerstand	23 Ohm
Geeignet als Freiflächenheizung	✗	Anzahl der Kaltleiter	1
Geeignet als Dachflächenheizung	✓	Länge der Kaltleiter	10000 Millimeter
Mit Regler	✗	Fläche	12,95 Quadratmeter
Mit Raumthermostat	✗	Länge	25900 Millimeter
Mit Bodentempersensoren	✗	Breite	500 Millimeter
		Stärke	7 Millimeter

Erstellt am: 16.12.2025