

PRODUKTDATENBLATT



Type: ET-DUO-PLUS-S-1500-W
Art. Nr.: 46139



9120105419659

Kurzbeschreibung

Konvektor-Speicherheizung, Stein, weiß, 1500W, 230V



Die Konvektor-Speicherheizung ETHERMA DUO PLUS S ist ein modernes Direktheizgerät und überzeugt in punkto Heiztechnologie gleich in dreifacher Hinsicht: die einzigartige Kombination aus Konvektion, Strahlungswärme und Wärmespeicherung verspricht nicht nur ein Mehr an Leistung, sondern auch eine Optimierung der Betriebskosten. Das leistungsstarke Heizgerät spart durch die kompakte Bauweise Platz und erzeugt gleichzeitig angenehme Strahlungswärme. Es eignet sich besonders für große Räume als effiziente Übergangsheizung oder als idealer Ersatz für veraltete Nachtspeicheröfen. Das Heizgerät kann horizontal an der Wand montiert werden und wird über eine Anschlussleitung mit Stecker angeschlossen. NEU: Der DUO PLUS S verfügt über einen Schalter mit den Stufen Aus / ohne interne Regelung / mit interner Regelung. Die Stellung ohne interne Regelung wird gewählt, wenn der DUO PLUS S über ein externes Raumthermostat gesteuert wird. Achten Sie dabei auf ein Ökodesign-konformes Raumthermostat. Funktionen in der Stellung mit interner Regelung: Bei plötzlichem Temperaturabfall z.B. durch ein offenes Fenster schaltet sich das Gerät automatisch aus. Zusätzlich kann der DUO PLUS S über Tages- und Wochenprogramme individuell auf die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden. Im Aus-Zustand der Regelung ist der Frostschutzmodus des Gerätes aktiv. Das Heizgerät kann horizontal an der Wand montiert werden und wird über eine Anschlussleitung mit Stecker angeschlossen. Oberfläche: 12 mm beschichteter Siliziumstein; Schutzart: IP 24; Montagetiefe: 105 mm; Regelbereich: 15-28 °C; Frostschutzfunktion: 7 °C; Oberflächentemperatur: max. 85 °C; Anschlussleitung: 1m inkl. Stecker; 230V, Systemaufbau: CE-konform

ETIM Merkmale

Ausführung	Standard	Heizleistung	1500 Watt
Montageart	Wandgerät	Versorgungsspannung	230 230 Volt
Material Front	sonstige	Frequenz der Versorgungsspannung	50 50 Hertz
Gitterausführung	Lamellen	Length connection cord	1 Meter
Werkstoff des Heizelements	sonstige	Anzahl der Schaltstellungen	2
Abluft	Oberseite	Temperatureinstellung	15 28 Grad Celsius
Mit Lüfter	×	Schaltdifferenz der Temperatur	0,1 Grad Celsius
Elektrischer Anschluss	Anschlusskabel mit Stecker	Breite	1000 Millimeter
Position Bedienpanel	Oberseite	Höhe	500 Millimeter
Geeignet für drahtlose Fernbedienung	×	Tiefe	105 Millimeter
Mit Fernbedienung	×	Gewicht	22 Kilogramm
Leistungsregelung	elektronisch		
Farbe	weiß		
Schutzart (IP)	IP24		
Schutzklasse nach IEC 61140	II		
Mit Überhitzungsschutz	✓		
Programmierbar	✓		
Frostschutzschaltung	✓		
Digitalanzeige	✓		
Mit Präsenzmelder	×		
Busfähig	×		
Mit Zeitschaltuhr	✓		
Lernfähig	×		

Erstellt am: 26.04.2025

Verbrauchsanzeige	✕
Offenes-Fenster-Erkennung	✓
Kompatibel mit Apple HomeKit	✕
Kompatibel mit Google Assistant	✕
Bedienung über App	✕
Kompatibel mit Amazon Alexa	✕
IFTTT-Unterstützung verfügbar	✕
Anzahl der unterstützten Messader-Kommandos (Pilot wire)	ohne