

## PRODUKTDATENBLATT



**Type:** ET-DUO-PLUS-S-2000-W  
**Art. Nr.:** 46140



9120105419666

**Kurzbeschreibung**

Konvektor-Speicherheizung, Stein, weiß, 2000W, 230V



Die Konvektor-Speicherheizung ETHERMA DUO PLUS S ist ein modernes Direktheizgerät und überzeugt in punkto Heiztechnologie gleich in dreifacher Hinsicht: die einzigartige Kombination aus Konvektion, Strahlungswärme und Wärmespeicherung verspricht nicht nur ein Mehr an Leistung, sondern auch eine Optimierung der Betriebskosten. Das leistungsstarke Heizgerät spart durch die kompakte Bauweise Platz und erzeugt gleichzeitig angenehme Strahlungswärme. Es eignet sich besonders für große Räume als effiziente Übergangsheizung oder als idealer Ersatz für veraltete Nachtspeicheröfen. Das Heizgerät kann horizontal an der Wand montiert werden und wird über eine Anschlussleitung mit Stecker angeschlossen. NEU: Der DUO PLUS S verfügt über einen Schalter mit den Stufen Aus / ohne interne Regelung / mit interner Regelung. Die Stellung ohne interne Regelung wird gewählt, wenn der DUO PLUS S über ein externes Raumthermostat gesteuert wird. Achten Sie dabei auf ein Ökodesign-konformes Raumthermostat. Funktionen in der Stellung mit interner Regelung: Bei plötzlichem Temperaturabfall z.B. durch ein offenes Fenster schaltet sich das Gerät automatisch aus. Zusätzlich kann der DUO PLUS S über Tages- und Wochenprogramme individuell auf die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden. Im Aus-Zustand der Regelung ist der Frostschutzmodus des Gerätes aktiv. Das Heizgerät kann horizontal an der Wand montiert werden und wird über eine Anschlussleitung mit Stecker angeschlossen. Oberfläche: 12 mm beschichteter Siliziumstein; Schutzart: IP 24; Montagetiefe: 105 mm; Regelbereich: 15-28 °C; Frostschutzfunktion: 7 °C; Oberflächentemperatur: max. 85 °C; Anschlussleitung: 1m inkl. Stecker; 230V, Systemaufbau: CE-konform

**ETIM Merkmale**

|                                             |                            |                                         |                    |
|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| <b>Ausführung</b>                           | Standard                   | <b>Heizleistung</b>                     | 2000 Watt          |
| <b>Montageart</b>                           | Wandgerät                  | <b>Versorgungsspannung</b>              | 230 230 Volt       |
| <b>Material Front</b>                       | sonstige                   | <b>Frequenz der Versorgungsspannung</b> | 50 50 Hertz        |
| <b>Gitterausführung</b>                     | Lamellen                   | <b>Length connection cord</b>           | 1 Meter            |
| <b>Werkstoff des Heizelements</b>           | sonstige                   | <b>Anzahl der Schaltstellungen</b>      | 2                  |
| <b>Abluft</b>                               | Oberseite                  | <b>Temperatureinstellung</b>            | 15 28 Grad Celsius |
| <b>Mit Lüfter</b>                           | ×                          | <b>Schaltdifferenz der Temperatur</b>   | 0,1 Grad Celsius   |
| <b>Elektrischer Anschluss</b>               | Anschlusskabel mit Stecker | <b>Breite</b>                           | 1000 Millimeter    |
| <b>Position Bedienpanel</b>                 | Oberseite                  | <b>Höhe</b>                             | 500 Millimeter     |
| <b>Geeignet für drahtlose Fernbedienung</b> | ×                          | <b>Tiefe</b>                            | 105 Millimeter     |
| <b>Mit Fernbedienung</b>                    | ×                          | <b>Gewicht</b>                          | 22 Kilogramm       |
| <b>Leistungsregelung</b>                    | elektronisch               |                                         |                    |
| <b>Farbe</b>                                | weiß                       |                                         |                    |
| <b>Schutzart (IP)</b>                       | IP24                       |                                         |                    |
| <b>Schutzklasse nach IEC 61140</b>          | II                         |                                         |                    |
| <b>Mit Überhitzungsschutz</b>               | ✓                          |                                         |                    |
| <b>Programmierbar</b>                       | ✓                          |                                         |                    |
| <b>Frostschutzschaltung</b>                 | ✓                          |                                         |                    |
| <b>Digitalanzeige</b>                       | ✓                          |                                         |                    |
| <b>Mit Präsenzmelder</b>                    | ×                          |                                         |                    |
| <b>Busfähig</b>                             | ×                          |                                         |                    |
| <b>Mit Zeitschaltuhr</b>                    | ✓                          |                                         |                    |
| <b>Lernfähig</b>                            | ×                          |                                         |                    |

Erstellt am: 26.04.2025

|                                                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| <b>Verbrauchsanzeige</b>                                        | ✕    |
| <b>Offenes-Fenster-Erkennung</b>                                | ✓    |
| <b>Kompatibel mit Apple HomeKit</b>                             | ✕    |
| <b>Kompatibel mit Google Assistant</b>                          | ✕    |
| <b>Bedienung über App</b>                                       | ✕    |
| <b>Kompatibel mit Amazon Alexa</b>                              | ✕    |
| <b>IFTTT-Unterstützung verfügbar</b>                            | ✕    |
| <b>Anzahl der unterstützten Messader-Kommandos (Pilot wire)</b> | ohne |