

PRODUKTDATENBLATT


Type: LAVA3-BASIC-700-W  
Art. Nr.: 46282



9120129930888

Kurzbeschreibung

Infrarotheizung, Wand/Decke, weiß, 900x900mm, 700W, 230V



Die LAVA BASIC 3.0 ist eine nur 18 mm tiefe Infrarotheizung, die sowohl zur Beheizung von der Decke als auch Wand geeignet ist und durch ein spezielles magnetfeldfreies Heizelement infrarote Strahlungswärme erzeugt. Sie erwärmt, anders als bei herkömmlichen Heizgeräten, nicht nur die Luft, sondern alle Personen und Gegenstände im Raum. Zudem eignen sich die Geräte hervorragend als Voll- oder Zonenheizung. Beim Einbau in der Zwischendecke integriert sich die Heizung vollständig in die Decke. Durch die Deckenmontage kann der Raum optimal ausgenützt werden, außerdem werden Beschädigungen am Heizgerät vermieden. Die überarbeitete Halterung sorgt für eine noch einfachere Ein-Mann-Montage. Erhältlich in den Farben Verkehrsweiß RAL 9016 und Nano-Anthrazit RAL 7016 sowie in bis zu 8 Leistungen (200-1350 W). Fein strukturierte Oberfläche, Schutzart: IP X4, Oberflächentemperatur: Deckenmontage max. 120 °C / Wandmontage max. 95 °C, Montagetiefe: 48 mm, CE konform; Anschlussleitung: 1 m, 3 x 1.0 mm² ohne Stecker, 230 V. Bei diesem Produkt handelt es sich um ein ortsfestes, elektrisches Einzelraumheizgerät mit einer Nennwärmeleistung von mehr als 250W; um die verbindlichen Ökodesign Anforderungen der Verordnung (EU) 2024/1103 der Kommission zu erfüllen, muss es durch einen Regler ergänzt werden, der mindestens die folgenden Regelungsfunktionen erfüllt: elektronischer Raumtemperaturregler mit Wochentagsregelung (TW) und mindestens eine f-Funktion (z.B. f2, f4 oder f8), folgende Kombinationen sind möglich: TW (f2), TW (f3), TW (f8)

ETIM Merkmale

|                            |                     |                                  |                  |
|----------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------|
| Art der IR-Strahlung       | IR-C                | Leistungsaufnahme                | 700 Watt         |
| Montageart                 | Aufbau              | Versorgungsspannung              | 230 230 Volt     |
| Montagerichtung            | horizontal/vertikal | Frequenz der Versorgungsspannung | 50 50 Hertz      |
| Geeignet für Deckenmontage | ✓                   | Max. Oberflächentemperatur       | 120 Grad Celsius |
| Schutzart (IP)             | IPX4                | Höhe                             | 900 Millimeter   |
| Farbe                      | weiß                | Breite                           | 900 Millimeter   |
| Mit Aufdruck               | ✗                   | Tiefe                            | 48 Millimeter    |
| Mit Raumthermostat         | ✗                   | RAL-Nummer                       | 9016             |
| Mit Befestigungsmaterial   | ✓                   | Farbtemperatur                   | 0 0 Kelvin       |
| With framework             | ✗                   |                                  |                  |
| Material des Rahmens       | sonstige            |                                  |                  |
| Colour framework           | weiß                |                                  |                  |
| Oberflächenbehandlung      | sonstige            |                                  |                  |
| Oberflächenstruktur        | glatt               |                                  |                  |
| Frontpaneel                |                     |                                  |                  |
| Mit Lichtleiste            | ✗                   |                                  |                  |
| Dimmbar                    | ✗                   |                                  |                  |
| Lichtaustritt              | direkt              |                                  |                  |

Erstellt am: 26.04.2025