

PRODUKTDATENBLATT

Type: ET-ZESTO-40-160-1-CR-NT
Art. Nr.: 46418



9120129932134

Kurzbeschreibung

Wandheizungsset inkl. Handtuchhalter ohneThermostat, 320 W



Der Unterputz-Handtuchwärmer ZESTO NT ist ein Wandheizungsset, welches aus einer Heizmatte inkl. Begrenzer (ca. 60 °C), einem hochwertigen, verchromten KEUCO Handtuchhalter und einer Isolierplatte besteht. Die Netzheizmatte und die Isolierplatte werden unterputz in die Wand eingebaut. Der inkludierte Handtuchhalter wird Aufputz montiert. Die Dünnbett-Netzheizmatte kann im Fliesenkleber unter Platten oder unter Putzbelag verlegt werden. Maße Matte: 40 x 160 cm, Leistung 320 W, Wandtemperatur: ca. 55 °C, Spannung 230 V. Maße Isolierplatte: 180 x 60 x 6 cm. Maße Handtuchhalter: 65 cm, Ø 25 mm, verchromt. Verwenden Sie zur Steuerung des Handtuchwärmes eine ökodesignkompatibles Thermostat. Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Handtuchhalter mit einer Nennwärmeleistung von mehr als 250W; um die verbindlichen Ökodesign Anforderungen der Verordnung (EU) 2024/1103 der Kommission zu erfüllen, muss es durch einen Regler ergänzt werden, der mindestens die folgenden Regelungsfunktionen erfüllt: elektronischer Raumtemperaturregler mit Wochentagsregelung (TW)

ETIM 10 Merkmale

Ausführung Heizkörper	gerade	Anzahl der Rohre	0
Kollektorart	sonstige	Max. Leistungsaufnahme elektrische Heizung	320 Watt
Mit Konsole	×	Max. Leistungsaufnahme der Lüfter	0 Watt
Schwenkbar	×	Versorgungsspannung	230 230 Volt
Form des Stahlungsrohres	sonstige	Frequenz der Versorgungsspannung	50 50 Hertz
Werkstoff	sonstige	Länge des Anschlusskabels	4 Meter
Mit Lüfter	×	Breite	400 Millimeter
Elektrischer Anschluss	sonstige	Höhe	1600 Millimeter
Position Bedienpanel	sonstige	Tiefe	67 Millimeter
Geeignet für drahtlose Fernbedienung	×	Gewicht	5 Kilogramm
Mit Fernbedienung	×		
Leistungsregelung	elektronisch		
Mit Zeitschaltuhr	×		
Farbe	Chrom		
Glanzgrad	glänzend		
Schutzart (IP)	IPX7		
Schutzklasse nach IEC 61140	I		
Digitalanzeige	×		
Busfähig	×		
Programmierbar	×		
Lernfähig	×		
Verbrauchsanzeige	×		
Bedienung über App	×		
Mit Befestigungsmaterial	×		
Typenzulassung nach BBR/EKS	×		

Erstellt am: 15.06.2026