

## PRODUKTDATENBLATT

**Type:** ET-RDA2-1000  
**Art. Nr.:** 46719



9120129934824

**Kurzbeschreibung**

Rippenrohrheizkörper mit Frostschutzregelung, 1kW, IP66/67, 230V



Der Rippenrohrheizkörper wurde speziell für den zuverlässigen Frostschutz in feuchten oder rauen Einsatzbereichen entwickelt. Ideal geeignet ist das Gerät zur Frostfreihaltung in Gewächshäusern, Pumpstationen, Krankabinen, Bauwagen, Meisterbüros in Werkshallen oder zur Sicherung empfindlicher Anlagen vor Frostschäden. Die integrierte Frostschutzregelung hält die Umgebungstemperatur zuverlässig bei +7 °C. Die große Oberfläche der langlebigen Faltrippen ermöglicht eine optimale Wärmeabgabe bei gleichzeitig kompakter Bauweise. Der eingebaute Heizeinsatz aus technischer Keramik gewährleistet eine gleichmäßige Wärmeverteilung über den gesamten Heizkörper. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl (Werkstoff 1.4512) und ist für anspruchsvolle Betriebsumgebungen konzipiert. Alle Komponenten sind staub- und wasserdicht ausgeführt – Schutzart IP 66/67 – und ermöglichen so einen sicheren Betrieb selbst unter schwierigen Umgebungsbedingungen. Der Heizkörper ist sowohl für die Wand- als auch für die Bodenmontage geeignet und kann je nach Anforderung über Festverdrahtung oder mit Stecker angeschlossen werden. Die maximale Oberflächentemperatur beträgt 185 °C. CE konform, mit KEMA-KEUR Prüfzeichen. Ideal für den dauerhaften, wartungsarmen Frostschutz im professionellen Einsatz.

**ETIM 10 Merkmale**

|                                                 |           |                           |                |
|-------------------------------------------------|-----------|---------------------------|----------------|
| <b>Automatischer Temperaturregler</b>           | ✓         | <b>Leistung</b>           | 1000 Watt      |
| <b>Niedrige Oberflächentemperatur</b>           | ✗         | <b>Anzahl der Phasen</b>  | 1              |
| <b>Schutzart (IP)</b>                           | IP66/IP67 | <b>Spannung</b>           | 230 230 Volt   |
| <b>Explosionsschutz</b>                         | ✗         | <b>Rippen-Durchmesser</b> | 120 Millimeter |
| <b>Für Ex-Zone Gas</b>                          | ohne      | <b>Höhe</b>               | 184 Millimeter |
| <b>Für Ex-Zone Staub</b>                        | ohne      | <b>Breite</b>             | 120 Millimeter |
| <b>Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG</b> | ohne      | <b>Länge</b>              | 700 Millimeter |

Erstellt am: 16.12.2025