

## PRODUKTDATENBLATT

**Type:** SM-D3-2000-D-NA  
**Art. Nr.:** 9300190



4026911112966

**Kurzbeschreibung**

SM-D3 Einbau-Dunkelstrahler mit Blende, 2kW, anthr.

\*\*\* Bild nicht erlaubt:

[https://etherma.compano.com/Data/Environments/000039/Attachment/Bijlage/PRD/4026911000003/PPI/SM\\_D3\\_D\\_NA.jpg](https://etherma.compano.com/Data/Environments/000039/Attachment/Bijlage/PRD/4026911000003/PPI/SM_D3_D_NA.jpg)

\*\*\*

Der SM-D3 Deckeneinbaustrahler ermöglicht einen sicheren und dezenten Einbau des Premium-Dunkelstrahlers in unterschiedlichste Deckenkonstruktionen, vor allem aber im geschützten Außenbereich und als Zonenheizung z.B. im Wintergarten. Das Gehäuse und der Blendrahmen sind aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Das Gerät ist mit einer Solastar-AL Heizröhre ausgestattet, die neben hoher Effizienz und einer sehr hohen Lebensdauer (ca. 5000 Betriebsstunden) besonders durch den geringen Restlichtanteil besticht. Im geschützten Außenbereich ermöglichen Dunkelstrahler einen sehr flexiblen Einsatz und garantieren konstante, angenehme Wärmezonen. Farben: titan, weiß, nano-anthrazit; hohe Effizienz, keine Aufheizphase, Leistung: 2000 W; Schutzart: IP 45; Schutzklasse: I, Maße mit Rahmen (ohne Rahmen): 900 (850) x 370 (300) mm, Einbautiefe: 100 mm, Anschluss: 40 cm + 180 cm Steckverbindungsleitung für Installationsanschluss; 1-Phasen Stromanschluss 16A, 230 V, CE konform. Dieses Produkt ist ausschließlich für die Verwendung im Freien geeignet

**ETIM Merkmale**

|                                        |                |                              |                |
|----------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|
| <b>Ausführung</b>                      | Deckenstrahler | <b>Spannung</b>              | 230 230 Volt   |
| <b>Montageart</b>                      | Einbau         | <b>Anzahl der Heizstufen</b> | 1              |
| <b>Leistungsstufe AUS</b>              | ✗              | <b>Min. Heizleistung</b>     | 2000 Watt      |
| <b>Montage über Wickeltisch</b>        | ✗              | <b>Max. Heizleistung</b>     | 2000 Watt      |
| <b>Schutzart (IP)</b>                  | IP44           | <b>Min. Montagehöhe</b>      | 1,8 Meter      |
| <b>Farbe</b>                           | grau           | <b>Max. Montagehöhe</b>      | 2,5 Meter      |
| <b>Kompatibel mit Apple HomeKit</b>    | ✗              | <b>Höhe</b>                  | 900 Millimeter |
| <b>Kompatibel mit Google Assistant</b> | ✗              | <b>Breite</b>                | 370 Millimeter |
| <b>Kompatibel mit Amazon Alexa</b>     | ✗              | <b>Tiefe</b>                 | 100 Millimeter |
| <b>IFTTT-Unterstützung verfügbar</b>   | ✗              | <b>RAL-Nummer</b>            | 7016           |

Erstellt am: 26.04.2025