

PRODUCT DATABLAD

Type: ET-AQUA-WSP-5D
Art. Nr.: 41112



9120105411998

Korte omschrijving

Elektrische keuken Boiler, 5 liter, 230V

**Product omschrijving**

De drukbestendige boiler AQUA WSP is geschikt voor installatie onder het aanrecht onder de spoelbak in een gesloten systeem. Het roestvrijstalen binnenreservoir garandeert een maximale veiligheid en er hoeft niet regelmatig een anode te worden vervangen. De aansluiting op de armatuur vindt plaats via een veiligheidsgroep (niet meegeleverd). Door de drukbestendige uitvoering kunnen meerdere afnamepunten worden aangesloten. Een drukloze aansluiting is eveneens mogelijk. Inhoud: 5 of 10 l, nominaal vermogen: 2000 W, onderbouw, waterdruk: max. 0,6 bar, kleur: wit, beschermingsgraad: IP24, wateraansluiting: Gz 1/2", energieklasse: A, 230 V.

ETIM Dynamisch Kenmerken

Materiaal boilervat	Roestvaststaal (RVS)	Tankvolume	5 Liter
Materiaalkwaliteit boiler	RVS 316 (1.4401)	Nom. vermogen	2 Kilowatt
Oppervlaktebescherming vat	Overig	Aansluitspanning	220 240 Volt
Materiaal mantel	Kunststof	Opwarmtijd van 10 °C - 65 °C	11 Minuut
Drie fase uitvoering	✗	Tapcapaciteit bij 60 °C continu	6 Liter per minuut
Frequentie	50/60 Hz	Max. werkdruk	6 bar
Uitvoeringsvorm	Onderbouw	Hoogte	427 Millimeter
Plint boiler	✗	Breedte	285 Millimeter
Met nachtstroomschakeling	✗	Diepte	163 Millimeter
Lagedruk uitvoering	✓	Diameter	0 Millimeter
Hot fill	✓	Uitwendige buisdiameter koud tapwater	12,7 Millimeter
Duo uitvoering	✗	Uitwendige buisdiameter warm tapwater	12,7 Millimeter
Geschikt voor kokend water	✗	Uitwendige buisdiameter circulatieleiding	12,7 Millimeter
Met waterkoeler	✗	Uitwendige buisdiameter aftapaansluiting	12,7 Millimeter
Wandopstelling	✗	Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh)	100 Percentage
Plaatsing horizontaal	✗		
Plaatsing verticaal	✓		
Met temperatuurindicatie	✗		
Temperatuurbegrenzing	✓		
Met circulatie-aansluiting	✗		
Met kraan/mengkraan	✗		
Met thermometer	✗		
Met drukreducerendventiel	✗		
Met reinigingsopening	✗		
Beschermingsanode	✗		
Aansluiting koud tapwater	Buitendraad (vervallen)		

Gecreëerd op: 14-09-2026

Nom. diameter koud tapwater	1/2" (15)
Aansluiting warm tapwater	Buitendraad (vervallen)
Nom. diameter warm tapwater	1/2" (15)
Aansluiting circulatieleiding	Buitendraad (vervallen)
Nom. diameter circulatieleiding	1/2" (15)
Aansluiting aftapaansluiting	Buitendraad (vervallen)
Nom. diameter aftapaansluiting	1/2" (15)
Beschermingsgraad (IP)	IP24
Capaciteitsprofiel	XXS
Energie-efficiëntieklasse	A
KIWA-keur	✕