

PRODUCT DATABLAD


Type: eBASIC-1
Art. Nr.: 41278



9120105414388

Korte omschrijving

Draaithermostaat met appfunctie, draaiknop, 16 A, 5-28 °C



Product omschrijving

De nieuwe eBASIC is een inbouwthermostaat die de eenvoud van een draaiknop combineert met moderne, efficiënte techniek. Via de draaiknop kan ofwel de kamertemperatuur of de vloertemperatuur worden ingesteld. Via bluetooth 4.2 en de gratis app eCONTROL zijn meer functies toegankelijk zoals inschakeltijden in een weekprogramma en ook de bedrijfsmodus kan worden aangepast. De eBASIC heeft vier modi: vloer, kamer, combi of PWM (in %). Het verlagen van de temperatuur kunt u instellen met de app en het weekprogramma of door middel van een stuurdraad. In combinatie met de app voldoet de eBASIC aan de Ecodesign-richtlijn. Temperatuurbereik: 5-28 °C, montage: inbouwdoos, kleur: wit, vloersensor: 3 m, beschermingsgraad: IP21, schakelstroom: 16 A, keurmerk: CE-conform.

ETIM Kenmerken

Regeling type aan/uit	✓	Meetbereik	5 28 Graden Celsius
Regeling type modulerend	✗	Aantal uitgangen verwarming	1
Communicatieprotocol	Overig	Aantal uitgangen koeling	0
Type voeding	230 V	Aantal uitgangen ventileren	0
Aansluiting	2-draads	Differentiewaarde	5 5 Kelvin
Met ontvanger	✓	Aantal schakelprogramma's	1
Opnemer extern	✓	Max. spanning contacten	230 Volt
Met thermische terugkoppeling	✓	Max. contactbelasting	16 Ampère
Regelkarakteristiek	Overig	RAL-nummer	0
Zelflerend	✗	Breedte	75 Millimeter
Verwarmen	✓	Diepte	15 Millimeter
Geschikt voor koeling	✗	Hoogte	75 Millimeter
Ventileren	✗	Energieverbruik standby (solstandby)	1 Watt
Differentie verstelbaar	✓		
Type opnemer	Weerstandsonnemer		
Temperatuur afleesbaar	✓		
Met display	✗		
Kloktype	Weekklok		
Uitvoering klok	Analoog		
Overwerkschakelaar	✗		
Optimalisering	✗		
Met tapwaterschakeling	✗		
Bediening	Draai		
Geschikt voor vloerverwarmingsregeling	✓		

Gecreëerd op: 09-10-2024

PRODUCT DATABLAD

Geschikt voor stadsverwarmingsregeling	✗
Bediening op afstand mogelijk	✓
Met IFTTT ondersteuning	✗
Met aanwezigheidswaarneming	✗
Weersafhankelijke regeling	✗
Contactuitvoering	Maakcontact (NO)
Beschermingsgraad (IP)	IP21
Kleur	Wit
Klasse temperatuurregelaar	II

Gecreëerd op: 09-10-2024