

PRODUCT DATABLAD

Type: ET-3356-1
Art. Nr.: 46093



9120105419123

Korte omschrijving

Vochtigheids- en temperatuursensor voor ET-9300/ET-9200F



Product omschrijving

De ET-3356 is een grondsensoren voor de gecombineerde meting van temperatuur- en vochtigheidswaarden in berijdbare of beloopbare open ruimten. Het heeft een robuust ontwerp, gemaakt van messing en is volledig ingekapseld. Dankzij zijn zeer geringe inbouwhoogte is hij bijzonder geschikt voor trappen, terrassen, enz. De aansluitkabel kan zowel naar beneden als naar opzij worden geleid. Incl. aansluitkabel. Diameter 68 mm, H 31 mm (kabel opzij) of 65 mm (kabel neerwaarts), draagvermogen 20 kN, temperatuurbereik -30 °C tot °C, vochtigheidsmeting -20 °C tot °C.

ETIM Dynamisch Kenmerken

Toepassingsgebied	Buiten	Kabellengte	1 Meter
Met bevestigingsmateriaal	✗	Opnemerlengte	0 Millimeter
Geschikt voor wandmontage	✗	Insteeklengte	0 Millimeter
Geschikt voor plafondmontage	✗	Diameter opnemer element	0 Millimeter
Geschikt voor kanaalmontage	✗	Aantal meetpunten	1
Buismontage mogelijk	✗	CO2 meetbereik	0 Parts per million 0
Geschikt voor lucht	✓	VOC meetbereik	0 Parts per million 0
Geschikt voor vloeistoffen	✓	Temperatuurmeetbereik	- Graden Celsius 3 0 5 0
Geschikt voor gassen	✓	Relatieve luchtvochtigheid meetbereik	0 Percentage 0
Met behuizing	✗	Absolute luchtvochtigheid meetbereik	0 Gram per kubieke meter 0
Dekselbevestiging	Overig	Enthalpie meetbereik	0 Kilojoule per kilogram 0
Opnemer element binnen behuizing	✓	Dauwpunt meetbereik	0 Percentage 0
Opnemer element buiten behuizing	✗	Fijnstof meetbereik (PM)	0 Microgram per kubieke meter 0
Vaste kabel aan opnemer	✓	Aantal meetbereiken	0
Materiaal element	Overig	Tolerantie	5 Percentage

Gecreëerd op: 14-09-2026

Technologie	Overig	Nom. voedingsspanning bij AC	0 Volt 0
Temperatuurmeting actief		Nom. voedingsspanning bij DC	1 Volt 2 1 2
Temperatuurmeting passief	✓	Aantal uitgangssignalen	1
Gemiddelde temperatuurmeting	✗	Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 5 V	0
Kooldioxide (CO2) meting	✗	Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 10 V	0
VOC meting	✗	Aantal uitgangsbereiken 2 V ... 10 V	0
Relatieve luchtvochtigheid meting	✓	Aantal uitgangsbereiken 0 mA ... 20 mA	0
Absolute luchtvochtigheid meting	✓	Aantal uitgangsbereiken 4 mA ... 20 mA	0
Enthalpie meting		Toepassingsgebied stromingssnelheid medium	0 Meter per seconde 0
Dauwpuntmeting	✗	Max. omgevingsvochtigheid (niet condenserend)	1 Percentage 0 0
Fijnstof meting (PM)		Omgevingstemperatuur	- Graden Celsius 3 0 5 0
Offset instelling mogelijk	✗	Hoogte behuizing	3 Millimeter 5
Trendweergave	✗	Breedte behuizing	7 Millimeter 0
Foutenregistratie mogelijk	✗	Diepte behuizing	7 Millimeter 0
Opnemertype	PTC		
Potmeter met bedieningsknop	✗		
Ondersteunt protocol voor BACnet	✗		
Ondersteunt protocol voor Modbus	✗		
Ondersteunt protocol voor MP (multi point)	✗		
Ondersteunt protocol voor KNX	✗		
LoRa technologie	✗		
NFC (Near Field Communication)	✗		
Bluetooth	✗		
Wi-Fi-Compatible	✗		
Standby drukknop	✗		
Draadloos	✗		
Met display	✗		
Uitvoering display	Overig		
Type voeding	Voedingskabel		
Uitvoering elektrische aansluiting	Overig		
Met ompoolbeveiliging	✗		
Explosieveilig	✗		
Beschermingsgraad (IP)	IP67		
Kleur behuizing	Overig		
UV-bestendig	✗		

Compatible met Apple HomeKit	×
Compatible met Google Assistant	×
Compatible met Amazon Alexa	×
Met IFTTT ondersteuning	×