

PRODUCT DATABLAD


Type: ET-DUO-PLUS-S-1500-W
Art. Nr.: 46139



9120105419659

Korte omschrijving

Convactor accumulatieverwarming, steen, wit, 1500W, 230V



Product omschrijving

De ETHERMA DUO PLUS S convactor-opslagverwarming is een modern apparaat voor directe verwarming dat op drie manieren indruk maakt als het gaat om verwarmingstechnologie: de unieke combinatie van convectie, stralingswarmte en warmteopslag belooft niet alleen betere prestaties, maar optimaliseert ook de bedrijfskosten. De krachtige verwarming bespaart ruimte dankzij het compacte ontwerp en genereert tegelijkertijd aangename stralingswarmte. Hij is bijzonder geschikt voor grote ruimtes als efficiënte overgangsverwarming of als ideale vervanging voor verouderde nachtopslagverwarmingen. De verwarming kan horizontaal aan de muur worden bevestigd en wordt aangesloten via een aansluitkabel met stekker. NIEUW: De DUO PLUS S heeft een schakelaar met de standen Uit / zonder interne regeling / met interne regeling. De stand zonder interne regeling wordt geselecteerd als de DUO PLUS S wordt geregeld via een externe kamerthermostaat. Zorg ervoor dat de kamerthermostaat voldoet aan het ecologisch ontwerp. Functies in de stand met interne regeling: Bij een plotselinge temperatuurdaling, bijvoorbeeld door een open raam, schakelt het apparaat automatisch uit. Daarnaast kan de DUO PLUS S via dag- en weekprogramma's individueel worden aangepast aan de betreffende behoeften. De vorstbeveiligingsmodus van het apparaat is actief als de bediening is uitgeschakeld. De verwarming kan horizontaal op de muur worden gemonteerd en wordt aangesloten via een aansluitkabel met stekker. Oppervlak: 12 mm gecoate siliconensteen; Beschermingsklasse: IP 24; Montagediepte: 105 mm; Regelbereik: 15-28 °C; Vorstbeveiligingsfunctie: 7 °C; Oppervlaktetemperatuur: max. 85 °C; Aansluitkabel: 1 m incl. stekker; 230 V, Systeemontwerp: CE-conform

ETIM Kenmerken

Uitvoering	Standaard	Verwarmingsvermogen	1500 Watt
Montagewijze	Wandmodel	Voedingsspanning	230 230 Volt
Materiaal front	Overig	Frequentie voedingsspanning	50 50 Hertz
Uitvoering rooster	Lamellen	Lengte aansluitsnoer	1 Meter
Materiaal verwarmingselement	Overig	Aantal schakelstanden	2
Luchtuitblaas	Bovenzijde	Temperatuurinstelling	15 28 Graden Celsius
Met ventilator	✗	Schakeldifferentie van de temperatuur	0,1 Graden Celsius
Elektrische aansluiting	Aansluitsnoer met stekker	Breedte	1000 Millimeter
Positie bedieningspaneel	Bovenzijde	Hoogte	500 Millimeter
Geschikt voor draadloze afstandsbediening	✗	Diepte	105 Millimeter
Met afstandsbediening	✗	Gewicht	22 Kilogram
Vermogensregeling	Elektronisch		
Kleur	Wit		
Beschermingsgraad (IP)	IP24		
Beschermingsklasse	II		
Oververhittingsbeveiliging	✓		
Programmeerbaar	✓		
Vorstbeveiligingsschakeling	✓		
Digitale indicatie	✓		
Met aanwezigheidsmelder	✗		

Gecreëerd op: 09-10-2024

PRODUCT DATABLAD

Geschikt voor busaansluiting	✗
Met tijdschakelklok	✓
Zelflerend	✗
Verbruiksindicatie	✗
Open-raam-detectie	✓
Compatible met Apple HomeKit	✗
Compatible met Google Assistant	✗
Bediening via app	✗
Compatible met Amazon Alexa	✗
Met IFTTT ondersteuning	✗
Aantal ondersteunde 'pilot wire' commando's	Geen

Gecreëerd op: 09-10-2024