

## PRODUCT DATABLAD

**Type:** SET-eFLOOR-PRO-P-150-2200  
**Art. Nr.:** 46177



9120105419970

### Korte omschrijving

Vloerverwarmingsset 150W/m<sup>2</sup>, PFAS vrij, incl. eTOUCH PRO 11.0m<sup>2</sup>,



### Product omschrijving

De eFLOOR PRO-P vloerverwarmingsset bestaat uit een eFLOOR PRO dipool-netverwarmingsmat, de nieuwe slimme ingebouwde schakelthermostaat eTOUCH PRO, een sensorbeschermhuis FSH en 2,5 meter installatieslang met een diameter van slechts 12 mm. De zelfklevende dunbed gaasverwarmingsmat heeft 150 W/m<sup>2</sup>, maakt indruk door zijn eenvoudige installatie en een magneetveld- en PFAS-vrije dipoolverwarmingsgeleider. eTOUCH PRO is een ingebouwde schakelthermostaat met een 1,8" TFT kleurendisplay, programmeerbare in- en uitschakeltijden en voldoet aan de Ecodesign Richtlijn. Hij wordt gekenmerkt door zijn energiebesparende functie en perfecte ontwerp. Voltage verwarmingsmat 230 V.

### ETIM Dynamisch Kenmerken

|                                                        |                  |                              |                              |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Model</b>                                           | Verwarmingskabel | <b>Aansluitspanning</b>      | 230  Volt<br>230             |
| <b>Met draagmat</b>                                    |                  | <b>Aansluitvermogen</b>      | 1650 Watt<br> 165<br>0       |
| <b>Fixatie warmtegeleider</b>                          | ✓                | <b>Vermogen</b>              | 150 Watt per vierkante meter |
| <b>Zelfklevend</b>                                     | Gelijmd          | <b>Belasting</b>             | 13,5 Watt per meter          |
| <b>Geschikt voor vochtige ruimte</b>                   | ✓                | <b>verwarmingsgeleider</b>   |                              |
| <b>Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken</b> | ✓                | <b>Weerstandswaarde</b>      | 32 Ohm                       |
| <b>Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken</b>    | ✗                | <b>Aantal koudegeleiders</b> | 1                            |
| <b>Met regeling</b>                                    | ✗                | <b>Lengte koudegeleiders</b> | 4000 Millimeter              |
| <b>Met ruimtethermostaat</b>                           | ✗                | <b>Oppervlakte</b>           | 11 Vierkante meter           |
| <b>Met vloertemperatuursensor</b>                      | ✓                | <b>Lengte</b>                | 2200 Millimeter<br>0         |
| <b>Bediening via app</b>                               | ✓                | <b>Breedte</b>               | 500 Millimeter               |
| <b>Compatible met Google Assistant</b>                 | ✓                | <b>Dikte</b>                 | 3,2 Millimeter               |
| <b>Compatible met Amazon Alexa</b>                     | ✗                |                              |                              |

Gecreëerd op: 14-09-2026