

PRODUCT DATABLAD


Type: LAVA-MAX-GL-1500EP-PW
Art. Nr.: 46184



9120129930062

Korte omschrijving

Hoge temp. 180°C plafond infraroodpaneel, glas 595x1195mm, 1500W, 230V



Product omschrijving

Met LAVA MAXIMUS presenteert ETHERMA een infraroodverwarming met extra krachtige prestaties dankzij de hoge oppervlaktetemperatuur. Het extra vermogen maakt het infraroodpaneel bijzonder geschikt voor hoge ruimtes en daar waar een grotere warmtebehoefte is. De infraroodverwarming wordt op het plafond gemonteerd of geïntegreerd in een rasterplafond. Ideaal als gebouwverwarming of als bijverwarming en zoneverwarming in kantoren en verkoopruimten en voor hoge woonruimten. Installatie in een rasterplafond is heel eenvoudig dankzij de standaard rasterplafondafmetingen van het paneel. Het kan flexibel worden gebruikt in plaats van een module en zorgt binnen enkele minuten voor een aangename, zachte warmte van bovenaf. Omdat infraroodverwarmers de lucht niet verwarmen, is er geen onaangename opwerveling van stof of droge verwarmde lucht. Ideale omstandigheden voor een comfortabele werkomgeving. Montage aan het plafond betekent dat de ruimte optimaal kan worden benut en dat schade aan de infraroodverwarming kan worden voorkomen. Het oppervlak is gemaakt van wit, gesatineerd glas. Het frame is gemaakt van gepoedercoat aluminium. Verkrijgbaar in 3 vermogens (600-1500 W). Beschermingsklasse: IP 24, oppervlaktetemperatuur: ca. 180 °C, inbouwdiepte: 55 mm, CE-conform; aansluitkabel: 1 m, 3 x 1,5 mm² zonder stekker en zonder Plug & Play aansluiting. Garantie 5 jaar. Gemaakt in Oostenrijk. 230 V.

ETIM Kenmerken

Soort IR-straling	IR-C	Opgenomen vermogen	1500 Watt
Montagewijze	Opbouw	Voedingsspanning	230 230 Volt
Montagerichting	Horizontaal	Frequentie voedingsspanning	50 50 Hertz
Geschikt voor plafondmontage	✓	Max. oppervlaktetemperatuur	180 Graden Celsius
Beschermingsgraad (IP)	IP24	Hoogte	595 Millimeter
Kleur	Wit	Breedte	1195 Millimeter
Met opdruk	✗	Diepte	55 Millimeter
Met ruimtethermostaat	✗	RAL-nummer	9016
Met bevestigingsmateriaal	✓		
Met omlijsting	✓		
Materiaal omlijsting	Aluminium		
Kleur omlijsting	Wit		
Oppervlaktebehandeling	Overig		
Oppervlaktestructuur voorplaat	Glad		
Met lichtlijst	✗		
Dimbaar	✗		

Gecreëerd op: 09-10-2024