

PRODUCT DATABLAD

Type: ET-DUO-PLUS-S2-2000-W
Art. Nr.: 46729



9120129934916

Korte omschrijving

Convectiververwarming, steen, wit, 2000W, 230V

**Product omschrijving**

De convector-accumulatorkachel ETHERMA DUO PLUS S2 is een moderne directe verwarming met een coole mix van convectie, stralingswarmte en ingebouwde warmteopslag. Deze driefvoudige verwarmingstechnologie zorgt voor een efficiënte warmteverdeling, snellere opwarmtijden en een lager energieverbruik. Door zijn compacte ontwerp is het apparaat ideaal als ruimtebesparende bijverwarming of als moderne vervanging voor verouderde nachtopslagkachels, vooral in grote ruimtes. De wandmontage gebeurt horizontaal, de inbedrijfstelling via een 1 m lange aansluitkabel met stekker. De DUO PLUS S2 heeft een functieschakelaar met drie bedrijfsmodi: uit, bedrijf zonder interne regeling (voor externe ecodesign-conforme kamerthermostaten) en bedrijf met interne regeling. In de normale bedrijfsstand biedt het apparaat extra comfortfuncties zoals een raamopen-detectie met automatische uitschakeling en individueel instelbare dag- en weekprogramma's. Als de regeling is uitgeschakeld, is een geïntegreerde vorstbeveiligingsmodus bij 7 °C actief. Het oppervlak bestaat uit 12 mm dik, gecoat siliciumsteen, dat de warmte gelijkmatig afgeeft. Beschermingsklasse: IP 24. Regelbereik: 15–28 °C. Oppervlaktetemperatuur: max. 85 °C. Inbouwdiepte: 105 mm. Bedrijfsspanning: 230 V. Het systeem voldoet aan de CE-normen en biedt een betrouwbare, slimme oplossing voor moderne directe verwarmingssystemen.

ETIM Dynamisch Kenmerken

Model	Standaard	Verwarmingsvermogen	2000 Watt
Montagewijze	Wandmodel (vervallen)	Voedingsspanning	230 230 Volt
Materiaal front	Overig	Frequentie voedingsspanning	50 50 Hertz
Uitvoering rooster	Lamellen	Lengte aansluitsnoer	1 Meter
Materiaal verwarmingselement	Overig	Aantal schakelstanden	2
Luchtuitblaas	Bovenkant	Temperatuurinstelling	15 28 Graden Celsius
Met ventilator	✗	Schakeldifferentie van de temperatuur	0,1 Graden Celsius
Elektrische aansluiting	Aansluitsnoer met stekker	Breedte	1000 Millimeter
Positie bedieningspaneel	Bovenkant	Hoogte	500 Millimeter
Geschikt voor draadloze afstandsbediening	✗	Diepte	105 Millimeter
Met een afstandsbediening	✗	Gewicht	22 Kilogram
Vermogensregeling	Elektronisch		
Kleur	Wit		
Beschermingsgraad (IP)	IP24		
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II		
Oververhittingsbeveiliging	✓		
Programmeerbaar	✓		
Vorstbeveiligingsschakeling	✓		
Digitale indicatie	✓		
Met aanwezigheidsmelder	✗		
Geschikt voor busaansluiting	✗		
Met tijdschakelklok	✓		
Zelflerend	✗		

Gecreëerd op: 14-09-2026

Verbruiksindicatie	✕
Open-raam-detectie	✓
Compatible met Apple HomeKit	✕
Compatible met Google Assistant	✕
Bediening via app	✕
Compatible met Amazon Alexa	✕
Met IFTTT ondersteuning	✕
Aantal ondersteunde 'pilot wire' commando's	Geen