

PRODUCT DATABLAD

Type: SM-DIMM-X3-BT-W
Art. Nr.: 5900101



4026911114267

Korte omschrijving

SM BT Bluetooth 3-standen dimmer 3kW Wit

**Product omschrijving**

Met de SM BT-dimmodule kan de warmte van compatibele SM-S1+, SM-S3 en SM-D3 stralers eenvoudig in 3 standen worden aangepast. Bediening verloopt via de SM-app op smartphone of tablet of met een optionele SM-BT-HS handzender. De module wordt eenvoudig direct op de straler gemonteerd en is verkrijgbaar in passende kleuroitvoeringen. Dit product is uitsluitend geschikt voor gebruik buitenshuis.

ETIM Dynamisch Kenmerken

Samenstelling	Basiselement met complete behuizing	Aantal modules (bij modulair systeem)	1
Bedieningswijze	Radiografisch	Aantal eenheden	1
App besturing via Bluetooth	✓	RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Dimbaar faseaansnijding	✓	Nom. spanning	230 230 Volt
Dimbaar faseafsnijding	✗	Frequentie	50 50 Hertz
Seriedimmer	✗	Stuurspanning	230 230 Volt
Type belasting	Universeel	Nom. belasting vermogensweerstand	3000 300 Watt
Ingang voor nevenunit	✗	Nom. belasting inductiestroom	0
Lichtwaardegeheugen	✗	Nom. belasting capaciteitsvermogen	16 16 Voltampère
Geschikt voor toepassing met drukker	✗	Max. schakelvermogen LED	5 5 Voltampère
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder	✗	Opgenomen vermogen	0 Watt
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder	✗	Aderdoorsnede	3,5 Watt
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer	✗	Schakelmateriaalbreedte	1,5 1,5 Vierkante millimeter
Geschikt voor toepassing met RF-drukker	✓	Schakelmateriaalhoogte	115 Millimeter
Geschikt voor toepassing met IR-drukker	✗	Schakelmateriaalhoogte	200 Millimeter
Minimale helderheid instelbaar	✗	Schakelmateriaaldiepte	92 Millimeter
Montagewijze	Opbouw	Min. diepte van de inbouwdoos	0 Millimeter
Bevestigingswijze	Bevestiging met schroef		
Materiaal	Metaal		
Materiaalkwaliteit	Aluminium		
Halogeenvrij	✗		
Oppervlaktebescherming	Geanodiseerd/geëloxeerd		
Uitvoering oppervlakte	Glanzend		
Kleur	Wit		
Transparant	✗		

Gecreëerd op: 14-09-2026

Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP44
Slagvastheid	IK03
Aansluitwijze	Overig
Compatible met Apple HomeKit	✕
Compatible met Google Assistant	✕
Compatible met Amazon Alexa	✕
Met IFTTT ondersteuning	✕