

PRODUKTDATENBLATT

Type: Stapaflex-FPR Art. Nr.: 30011



Kurzbeschreibung

Installationsschlauch Stapaflex , Asphalteinbau, DN 20



Produktbeschreibung

Panzerinstallationsschlauch zur Verlegung von Fühler und Anschlussleitungen in Asphaltbelägen. Der Schlauch ist resistent gegen die hohen Temperaturen beim Auftragen von Asphaltbelägen.

ETIM Merkmale

Werkstoff	Aluminium
Werkstoffgüte	sonstige
Oberflächenschutz	unbehandelt
Güte der	sonstige
Oberflächenbeschichtung	
Oberfläche poliert	×
Oberfläche gebürstet	×
Ausführung	biegsam gewellt
Anschluss 1	sonstige
Anschluss 2	sonstige
Farbe	grau
Unterputzmontage	✓
Aufputzmontage	×
Geeignet für	
Betoninstallation	✓
Maschinen- und Anlageninstallation	✓
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt)	✓
Unterflurinstallation (Estrich)	✓
Installation im Freien	✓
Installation auf Holz	✓
Geeignet für Hohlwandinstallation	~
Geeignet zur Verlegung im Erdreich	✓

Innendurchmesser16 MillimeterAußendurchmesser20 MillimeterEinsatztemperatur220 | 220 Grad Celsius

Erstellt am: 27.11.2023

Tel.: +49 2562 / 81 97 00 Mail: office.de@etherma.com Web: www.etherma.com