

PRODUKTDATENBLATT

Type: DH2-2
Art. Nr.: 31145



Kurzbeschreibung

Heizungsverteiler, 2 Stromkreise à 16A



Produktbeschreibung

Wandverteiler für die Dachflächen-, und Dachrinnenheizung allseitig geschlossen, Deckel mit Verschluss, Geräte auf Normtragschiene, Frontabdeckung mit erforderlichen Ausschnitten, Kontroll-Lämpchen, Betrieb-Ein Störung, inkl. aller erforderlichen Einbauten, Reihenklemmen, vorbereitet zum Anschluss wahlweise oben oder unten, aber ohne feuchte- und temperaturabhängige Steuerung. Wandverteiler von 4 bis 8 kW, Gehäuse aus Kunststoff, Schutzart: IP 54, Farbe: lichtgrau RAL 7035, CE konform.

ETIM Merkmale

Montageart	Aufputz	Anzahl der Phasen	2
Absicherung	Leitungsschutzschalter / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzschalter	Gesamtzahl der Gruppen	2
Geeignet für Daten	✘	Anzahl der direkten Gruppen	0
Herdanschlussgruppe	ohne	Anzahl der Lichtgruppen	0
Herdanschlussgruppe geeignet als Starkstromgruppe	✘	Anzahl der Gruppen hinter dem Fehlerstrom-Schutzschalter	2
Mit Steckdose	✘	Anzahl der Kombinationen FI-Schalter/Leitungsschutzschalter	0
Mit Klingeltransformator	✘	Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA	1
Überspannungsschutz	✘	Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA	0
Mit Zähler	✘	Anzahl der Pole Hauptschalter	0
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Hauptschalter-Bemessungsstrom	16 Ampere
Schutzart (IP)	IP54	Höhe	559 Millimeter
Anbaumöglichkeit	✘	Breite	372 Millimeter
Mit transparentem Deckel	✓	Breite in Teilungseinheiten	14
Abschließbar	✘	Tiefe	138 Millimeter
		Einbautiefe	150 150 Millimeter

Erstellt am: 27.11.2023