

PRODUKTDATENBLATT

Type: FHS-10
Art. Nr.: 32925



Kurzbeschreibung

Stand Verteiler bis 10kW



Produktbeschreibung

Standverteiler für die Dachflächen-, Dachrinnen- und Freiflächenheizung, allseitig geschlossen, Tür mit Dreipunktverschluss, Geräte auf Normtragschiene, Frontabdeckung mit erforderlichen Ausschnitten, Kontroll-Lämpchen, Betrieb-Ein Störung, inkl. aller erforderlichen Einbauten, Reihenklammern, vorbereitet zum Anschluss wahlweise oben oder unten, aber ohne feuchte- und temperaturabhängige Steuerung. Standverteiler aus Metall bis 10 kW. Schutzart: IP 54, Oberfläche: pulverbeschichtet, Farbe: lichtgrau RAL 7035 inkl. aller erforderlichen Einbauten, CE konform.

ETIM Merkmale

Montageart	Aufputz	Anzahl der Phasen	3
Absicherung	Leitungsschutzschalter / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzschalter	Gesamtzahl der Gruppen	3
Geeignet für Daten	×	Anzahl der direkten Gruppen	0
Herdanschlussgruppe	ohne	Anzahl der Lichtgruppen	0
Herdanschlussgruppe geeignet als Starkstromgruppe	×	Anzahl der Gruppen hinter dem Fehlerstrom-Schutzschalter	3
Mit Steckdose	×	Anzahl der Kombinationen FI-Schalter/Leitungsschutzschalter	0
Mit Klingeltransformator	×	Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA	1
Überspannungsschutz	×	Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA	0
Mit Zähler	×	Anzahl der Pole Hauptschalter	1
Werkstoff des Gehäuses	rostfreier Stahl	Hauptschalter-Bemessungsstrom	15 Ampere
Schutzart (IP)	IP54	Höhe	2054 Millimeter
Anbaumöglichkeit	×	Breite	564 Millimeter
Mit transparentem Deckel	×	Breite in Teilungseinheiten	48
Abschließbar	×	Tiefe	280 Millimeter
		Einbautiefe	300 300 Millimeter

Erstellt am: 27.11.2023