

PRODUKTDATENBLATT

Type: ET-AD2
Art. Nr.: 33777



Kurzbeschreibung

Anschluss- und Verteilungsset für Heizbänder



Produktbeschreibung

Das Set enthält alle notwendigen Komponenten für den sicheren Anschluss oder der Verteilung von Heizbändern und Anschlussleitungen. Es besteht aus einer Anschlussdose, den Verschraubungen, dem Schrumpfmateral und einem Klemmbock.

ETIM Merkmale

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------|--|---------------------|
| Form | quadratisch | Max. Leiterquerschnitt | 0 Quadratmillimeter |
| Montageart | Wand-/Deckenmontage | Länge | 93 Millimeter |
| Montage im Erdreich | ✗ | Breite | 93 Millimeter |
| Montage unter Wasser | ✗ | Tiefe | 68 Millimeter |
| Für Rohrdurchmesser | sonstige | Durchmesser | 0 Millimeter |
| Einführung von hinten | ✗ | Anzahl der Einführungen | 7 |
| Anreihbar | ✗ | Bemessungsisolationsspannung Ui | 690 Volt |
| Art der Gehäusedurchführung | Vorprägung | Einsatztemperatur | -25 40 Grad Celsius |
| Werkstoff | Kunststoff | | |
| Halogenfrei | ✗ | | |
| Oberflächenschutz | unbehandelt | | |
| Farbe | grau | | |
| Schutzart (IP) | IP66 | | |
| Schutzart (NEMA) | 4X | | |
| Ausführung Deckel | Blinddeckel | | |
| Transparenter Deckel | ✗ | | |
| Deckelbefestigung | geschraubt | | |
| Vergießbar | ✗ | | |
| Mit Vergussmasse mitgeliefert | ✗ | | |
| Plombierbar | ✓ | | |
| Funktionserhalt | ohne | | |
| Mit Abschirmung | ✗ | | |
| Witterungsbeständig | ✗ | | |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | ✗ | | |
| Für Ex-Zone Gas | ohne | | |
| Für Ex-Zone Staub | ohne | | |

Erstellt am: 27.11.2023