

PRODUKTDATENBLATT

Type: PG-ST
Art. Nr.: 34551



Kurzbeschreibung

Verbindungsleitung mit Stecker für KST, L 0.5m



Produktbeschreibung

Die Verbindungsleitung wird zur Durchverdrahtung von KST Bankstrahlern verwendet.

ETIM Merkmale

Steckverbindersystem systemgebunden

✓

Mantelmaterial

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe

schwarz

Spiralleitung

✗

Mit Schutzleiter

✓

Schutzart (IP)

sonstige

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404

✗

Mit Schnurschalter

✗

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung

ohne

Ader-Zahl

3

Leiternennquerschnitt

1,5 Quadratmillimeter

Länge

0,5 Meter

Temperaturbeständigkeit

70|70 Grad Celsius

Nennstrom

16 Ampere

Nennspannung

230|230 Volt

Frequenz

50|50 Hertz

Außendurchmesser ca.

6 Millimeter

Erstellt am: 27.11.2023