ETHERMA°
EFFIZIENT. ELEKTRISCH. HEIZEN.

PRODUKTDATENBLATT

Type: ET-33001
Art. Nr.: 37484

0 912001 572996

Kurzbeschreibung
Eis- und Schneefernfühler für ET-8352 und ET-8852

Produktbeschreibung
Eis- und Schneefernfühler für Freiflächenheizungen. Beheizter Fühler, der im unbeheizten Teil der Fläche montiert wird. Dient zur Erfassung des einsetzenden Schneefalls. Länge: 15 m.

ETIM Merkmale

Einsatzgebiet	außen
Mit Befestigungsmaterial	✖
Geeignet für Wandmontage	✖
Geeignet für Deckenmontage	✖
Geeignet für Kanalbefestigung	✖
Geeignet für Rohrmontage	✖
Geeignet für Luft	✔
Geeignet für Flüssigkeiten	✔
Geeignet für Gase	✖
Mit Gehäuse	✔
Deckelbefestigung	sonstige
Sensorelement innerhalb des Gehäuses	✔
Sensorelement außerhalb des Gehäuses	✖
Festes Kabel am Sensor	✔
Material Element	sonstige
Technologie	sonstige
Aktive Temperaturmessung	✔
Passive Temperaturmessung	✖
Durchschnittstemperaturmessung	✖
CO2-Messung	✖
VOC-Messung	✖

Kabellänge	15 Meter
Länge des Sensors	0 Millimeter
Einstecklänge	0 Millimeter
Durchmesser Sensorelement	0 Millimeter
Anzahl der Messpunkte	1
Temperaturmessbereich	75|75 Grad Celsius
Anzahl der Messbereiche	0
Toleranz	5 Prozent
Bemessungsversorgungsspannung DC	12|12 Volt
Anzahl der Ausgangssignale	1
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 5 V	0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V	0
Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V ... 10 V	0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA	0
Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA	0
Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	100 Prozent
Umgebungstemperatur	75|75 Grad Celsius
Höhe Gehäuse	40 Millimeter
Gehäusebreite	70 Millimeter
Gehäusetiefe	70 Millimeter

Erstellt am: 27.11.2023

PRODUKTDATENBLATT

Messung der rel. Luftfeuchtigkeit	✔
Messung der absoluten Luftfeuchtigkeit	✖
Enthalpiemessung	✖
Messung des Taupunkts	✖
Feinstaubmessung (PM)	✖
Offseteinstellung möglich	✖
Trend-Darstellung	✖
Fehlerspeicherung möglich	✖
Sensortyp	PTC
Potentiometer mit Einstellknopf	✖
Unterstützt Protokoll für BACnet	✖
Unterstützt Protokoll für Modbus	✖
Unterstützt Protokoll für MP (Multi Point)	✖
Unterstützt Protokoll für KNX	✖
LoRa-Technologie	✖
NFC (Near Field Communication)	✖
Bluetooth	✖
Wi-Fi-kompatibel	✖
Standby-Taster	✖
Drahtlos	✖
Mit Display	✖
Ausführung des Displays	sonstige
Art der Spannungsversorgung	Netzanschlussleitung
Ausführung des elektrischen Anschlusses	sonstige
Mit Verpolungsschutz	✖
Explosionsgeschützt	✖
Schutzart (IP)	IP67
Gehäusefarbe	sonstige
UV-beständig	✔
Kompatibel mit Apple HomeKit	✖
Kompatibel mit Google Assistant	✖
Kompatibel mit Amazon Alexa	✖
IFTTT-Unterstützung verfügbar	✖

Erstellt am: 27.11.2023