

PRODUKTDATENBLATT

Type: 173-DUSN4-55
Art. Nr.: 37959



Kurzbeschreibung

Dachheizmatte, 12.6m², 0.55x22.9m, 2207W, 400V



Produktbeschreibung

Die Heizmatte DSN besteht aus einem Glasseidennetz, auf dem ein Heizleiter mit UV-beständiger Außenisolierung befestigt ist (für Folien- und Blechdächer). Sie dienen als Sicherheitsmaßnahme gegen Beschädigung an Dächern, Rinnen und Gebäuden. Die Heizmatten lassen sich durch das Glasseidennetz besonders einfach verlegen und am Dach befestigen. Durch die spezielle Verarbeitung wird eine 100 % zuverlässige Auflage und Stabilität der Heizmatte garantiert. Alle Komponenten sind zu 100 % UV-beständig. Nenntemperatur: 105 °C, CE konform, Schutzart: IP X7, Außendurchmesser: 7 mm, Standardanschlussleitung: 3 m, 3x1,5(2,5) mm², TIPP: Wir produzieren Ihre Anschlussleitung gerne auf Maß, min. Biegeradius: 5 d, min. Verlegetemperatur: -5 °C, Schutzmaßnahme: FI-Schutzschaltung 30 mA.

ETIM Merkmale

Ausführung	sonstige	Anschlussspannung	400 4 Volt 00
Mit Trägermatte	✓	Anschlussleistung	2207 Watt 2207
Fixierung des Heizleiters	genäht	Leistung	175 Watt pro Quadratmeter
Selbstklebend	✗	Heizleiterbelastung	17,5 Watt pro Meter
Geeignet für Feuchträume	✓	Widerstand	72 Ohm
Geeignet als Freiflächenheizung	✗	Anzahl der Kaltleiter	1
Geeignet als Dachflächenheizung	✓	Länge der Kaltleiter	3000 Millimeter
Mit Regler	✗	Fläche	12,6 Quadratmeter
Mit Raumthermostat	✗	Länge	22900 Millimeter
Mit Bodentemperatursensor	✗	Breite	550 Millimeter
		Stärke	7 Millimeter

Erstellt am: 27.11.2023