

PRODUKTDATENBLATT

Type: DH2-6
Art. Nr.: 39138



Kurzbeschreibung

Heizungsverteiler, 6 Stromkreise à 16A



Produktbeschreibung

Wandverteiler für die Dachflächen- und Dachrinnenheizung, allseitig geschlossen, Deckel mit Verschluss, Geräte auf Normtragschiene, Frontabdeckung mit erforderlichen Ausschnitten, Kontroll-Lämpchen, Betrieb-Ein Störung, inkl. aller erforderlichen Einbauten, Reihenklemmen, vorbereitet zum Anschluss wahlweise oben oder unten, aber ohne feuchte- und temperaturabhängige Steuerung. Wandverteiler von 4 bis 8kW, Gehäuse aus Kunststoff, Schutzart: IP 54, Farbe: lichtgrau, RAL 7035, CE konform.

ETIM Merkmale

| | | | |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Montageart | Aufputz | Anzahl der Phasen | 3 |
| Absicherung | Leitungsschutzschalter / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzschalter | Gesamtzahl der Gruppen | 6 |
| Herdanschlussgruppe | ohne | Anzahl der direkten Gruppen | 0 |
| Herdanschlussgruppe geeignet als Starkstromgruppe | × | Anzahl der Lichtgruppen | 0 |
| Mit Steckdose | × | Anzahl der Gruppen hinter dem Fehlerstrom-Schutzschalter | 6 |
| Mit Klingeltransformator | × | Anzahl der Kombinationen FI-Schalter/Leitungsschutzschalter | 0 |
| Überspannungsschutz | × | Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA | 1 |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff | Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA | 0 |
| Schutzart (IP) | IP54 | Anzahl der Störlichtbogen-Schutzeinrichtungen AFDD | 0 |
| Anbaumöglichkeit | ✓ | Anzahl der Pole Hauptschalter | 3 |
| Mit transparentem Deckel | ✓ | Hauptschalter-Bemessungsstrom | 16 Ampere |
| Abschließbar | × | Höhe | 559 Millimeter |
| | | Breite | 372 Millimeter |
| | | Breite in Teilungseinheiten | 14 |
| | | Tiefe | 138 Millimeter |
| | | Einbautiefe | 150 150 Millimeter |

Erstellt am: 27.11.2023

Erstellt am: 27.11.2023