

## PRODUKTDATENBLATT

**Type:** 122-LM5-1800  
**Art. Nr.:** 39684



### Kurzbeschreibung

Heizmatte unter Laminat, 9.0m<sup>2</sup>, 50x1800cm, 1080W, 230V



### Produktbeschreibung

Die Laminotherm Heizmatte LM ist eine werkseitig konfektionierte Heizmatte zur Temperierung von Parkett-, Laminat-, und Korkböden und auch zur Beheizung von gut isolierten Räumen. Das Heizsystem wird schwimmend verlegt. Das verstärkte Aluminiumgewebe garantiert eine optimale Wärmeverteilung und verhindert die Bildung von Hot Spots. Die Heizmatte ist elektromogarm, durch den 1,3 mm dünnen Aufbau und dank Dipol-Ausführung sehr einfach zu verlegen. Die Laminotherm Heizmatte ist in der Leistung 120 W/m<sup>2</sup> erhältlich. Nenntemperatur: 90 °C, Schutzmaßnahme: FI, Schutzschaltung 30 mA, Isolierung Heizleiter: PFA, Stärke Aluminiumgewebe: 1 mm, Systemaufbau: nach IEC 60335, CE konform, Prüfzeichen: SEMCO, Schutzart: IP X7, zur Verwendung in trockenen Räumen, Anschlussleitung: 5 m, 2x1.0 mm<sup>2</sup> Schutzgeflecht.

### ETIM Merkmale

<b>Ausführung</b>	sonstige	<b>Anschlussspannung</b>	230 2 Volt 30
<b>Mit Trägermatte</b>	✓	<b>Anschlussleistung</b>	1080  Watt 1080
<b>Fixierung des Heizleiters</b>	geklebt	<b>Leistung</b>	120 Watt pro Quadratmeter
<b>Selbstklebend</b>	✗	<b>Heizleiterbelastung</b>	6 Watt pro Meter
<b>Geeignet für Feuchträume</b>	✓	<b>Widerstand</b>	49 Ohm
<b>Geeignet als Freiflächenheizung</b>	✗	<b>Anzahl der Kaltleiter</b>	1
<b>Geeignet als Dachflächenheizung</b>	✗	<b>Länge der Kaltleiter</b>	5000 Millimeter
<b>Mit Regler</b>	✗	<b>Fläche</b>	9 Quadratmeter
<b>Mit Raumthermostat</b>	✗	<b>Länge</b>	18000 Millimeter
<b>Mit Bodentemperatursensor</b>	✗	<b>Breite</b>	500 Millimeter
		<b>Stärke</b>	1 Millimeter

Erstellt am: 27.11.2023