

PRODUKTDATENBLATT

Type: eTRACE-30CHT
Art. Nr.: 40909

**Kurzbeschreibung**

Konstantheizband für Dach- und Kastenrinnen, 30W/m

**Produktbeschreibung**

Das Konstantheizband eTRACE-30CHT eignet sich ideal zur Dachrinnenbeheizung von Kastenrinnen. Das Heizband ist weichelastisch aus isoliertem, flexiblem Banelement und mit Silikonmantel. Ausführung gemäß VDE-Vorschrift mit verlötetem Widerstandsdraht. Es legt sich plan in die Dachrinne und verhindert zuverlässig eine Tunnelbildung des Schnees. Um für die Dachrinnenbeheizung möglichst niedrige Betriebskosten zu erreichen, ist es notwendig, dass das Heizband einen optimalen Kontakt zur Dachrinne besitzt. Konstantheizbänder dürfen nicht in Kunststoffrinnen und -abläufen montiert werden. Nenntemperatur: +200 °C, min. Montagetemperatur: -60 °C, Biegeradius: 25 mm, CE konform, alle 60 cm ablängbar, max. Heizkreislänge bei 16 A sind 58 m.

ETIM Merkmale

Abschirmung	Geflecht	Nennspannung	230 Volt
Farbe	schwarz	Max. Haltetemperatur	200 Grad Celsius
Anwendung	Dachrinne	Heizleistung	30 Watt pro Meter
		Durchmesser	0 Millimeter
		Höhe	8 Millimeter
		Breite	11 Millimeter
		Länge	1 Meter

Erstellt am: 27.11.2023