

## PRODUKTDATENBLATT

**Type:** ET-AQUA-WHM-5  
**Art. Nr.:** 41105



### Kurzbeschreibung

Hydraulischer Durchlauferhitzer, 5.5kW, 230V



### Produktbeschreibung

Der hydraulisch gesteuerte Durchlauferhitzer AQUA WHM in druckfester Ausführung ist für die schnelle Warmwasseraufbereitung bei begrenztem Wasservolumen von Waschbecken geeignet. Durch einen verbauten Differenzdruckschalter schaltet das Gerät automatisch den Heizbetrieb ein. Wasserdruck: 1.2 bis 6.0 bar, für Wandmontage, Farbe: Weiß, Schutzart: IP 24, Wasseranschluss: Gz 3/8", 230 V.

### ETIM Merkmale

<b>Werkstoff des Druckbehälters</b>	Kunststoff	<b>Nenninhalt</b>	1,7 Liter
<b>Geeignet für KNX</b>	✘	<b>Nennleistung</b>	5 Kilowatt
<b>Bedienung</b>	manuell	<b>Nennspannung 1</b>	230 Volt
<b>Temperaturanzeige</b>	ohne	<b>Nennspannung 2</b>	230 Volt
<b>Mit Display</b>	✘	<b>Anschlussleistung</b>	5 5 Kilowatt
<b>Montageart</b>	Übertisch/Untertisch	<b>Rohraußendurchmesser kaltes Trinkwasser</b>	12 Millimeter
<b>Leistungsregelung</b>	elektronisch	<b>Rohraußendurchmesser warmes Trinkwasser</b>	12 Millimeter
<b>Heizsystem</b>	Rohrheizkörper	<b>Höhe</b>	225 Millimeter
<b>Sicherheitsabschaltung</b>	Druckabschaltung	<b>Breite</b>	168 Millimeter
<b>Schutzart (IP)</b>	IP24	<b>Tiefe</b>	76 Millimeter
<b>Anschluss kaltes Trinkwasser</b>	Außengewinde	<b>Gewicht</b>	1,2 Kilogramm
<b>Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss</b>	3/8 Zoll (10)		
<b>Anschluss Warmwasser</b>	Außengewinde		
<b>Nenndurchmesser Warmwasseranschluss</b>	3/8 Zoll (10)		
<b>Geeignet für Kunststoffrohre</b>	✓		
<b>Geeignet für vorerwärmtes Wasser</b>	✓		
<b>Art der Regelung</b>	hydraulisch		
<b>Mit Armatur</b>	✘		

Erstellt am: 27.11.2023