

PRODUKTDATENBLATT

Type: eTOUCH-PRO-1-B

Art. Nr.: 41432



Kurzbeschreibung

Smart-Thermostat mit Wi-Fi und App-Steuerung, 5-40°C, 16A ,schwarz



Produktbeschreibung

Der smarte eTOUCH PRO mit Selbstlernmodus kann neben der lokalen Bedienung auch in ein 2,4 GHz-WLAN integriert und dadurch ortsunabhängig von einem iOS- oder Android-Endgerät bedient werden. Der Regler verfügt über ein 1,8"-TFT-Farbdisplay mit drei kapazitiven Tasten zur Bedienung. Zur Optimierung des persönlichen Wohlbefindens und der Energiekosten kann aus fünf verschiedenen Betriebsmodi ausgewählt werden: Zuhause, Abwesenheit, Wochenprogramm, Frostschutz oder Leistungsregelung. Zudem hat das Fußboden-, Raum- oder Kombithermostat ein einstellbares Aufheizverhalten zur Schonung unterschiedlicher Bodenbeläge, eine Temperatursturzerkennung und ist Ökodesign-Richtlinien konform. Die Unterstützung einer Großzahl an handelsüblichen Temperaturfühlern ermöglicht ein einfaches Umrüsten von alten Thermostaten. Farbe: Hochglanz schwarz, Temperaturbereich: 5-40 °C, Schalthysterese: 0,3 °C, Fühlerleitungslänge: 3 m (max. 50 m), Schaltstrom: 16 A, Gangreserve 36 h, WLAN Frequenzbereich: 2,4GHz 802.11bgn, App: XXX inkl. Easy-Start-Up Erstinstallation, Montage: auf UP-Schalterdose, Schutzart: IP 21, Systemaufbau: CE konform.

ETIM Merkmale

Regelungsart An/Aus	✓	Messbereich
Regelungsart modulierend	×	Anzahl der Ausgä Heizung
Kommunikationsprotokoll	sonstige	Anzahl der Ausgä Kühlung
Art der Spannungsversorgung	230 V	Anzahl der Lüftungsausgäng
Anschluss	2-Draht	Differenzwert
Mit Empfänger	✓	Anzahl der Schaltprogramm
Sensor extern	✓	Max. Spannung d Kontakte
Mit thermischer Rückführung	✓	Max. Kontaktbela
Regelcharakteristik	sonstige	RAL-Nummer
Lernfähig	✓	Breite
Geeignet für Heizen	✓	Tiefe
Geeignet für Kühlen	✓	Höhe
Belüftung		Leistungsaufnah Bereitschaftszus
	×	(solstandby)
Differenz verstellbar	✓	
Ausführung Aufnehmer/Fühler	Widerstandssensor	
Temperatur ablesbar	✓	
Mit Display	✓	
Uhrentyp	Wochenuhr	
Ausführung Uhr	digital	

Anzahl der Ausgänge Heizung	1
Anzahl der Ausgänge Kühlung	0
Anzahl der Lüftungsausgänge	0
Differenzwert	0,1 0,1 Kelvin
Anzahl der Schaltprogramme	1
Max. Spannung der Kontakte	230 Volt
Max. Kontaktbelastung	16 Ampere
RAL-Nummer	9011
Breite	55 Millimeter
Tiefe	22 Millimeter
Höhe	55 Millimeter
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby)	2,1 Watt

Erstellt am: 27.11.2023

5|40 Grad Celsius

Überstundenschalter

Tel.: +49 2562 / 81 97 00 Mail: office.de@etherma.com Web: www.etherma.com



PRODUKTDATENBLATT

Optimierung Mit Trinkwasserschaltung

Bedienung Touchscreen

Geeignet für Fußbodenheizungsregelun

Geeignet für

Fernwärmesteuerung × Fernbedienung möglich IFTTT-Unterstützung ×

verfügbar

Mit

Anwesenheitserkennung

Witterungsabhängige

Regelung

Kontaktausführung Schließer (NO)

Schutzart (IP) IP21 **Farbe** schwarz Klasse des II

Temperaturreglers

Erstellt am: 27.11.2023

Tel.: +43 6214 / 76 77 Mail: office@etherma.com Web: www.etherma.com

ETHERMA Deutschland GmbH Bahnhofstraße 40 D-48599 Gronau

Tel.: +49 2562 / 81 97 00 Mail: office.de@etherma.com Web: www.etherma.com