


PRODUCT DATABLAD

Type: 303-NST5-510
Art. Nr.: 34317

**Korte omschrijving**

Vloerverwarming robuust binnen/buiten 2,6m² 765W 400V

**Product omschrijving**

De netverwarmingsmat NST is een in de fabriek geconfectioneerde verwarmingsmat die dankzij een zeer stabiele buitenmantel mechanisch en chemisch bestendig is. Deze is daardoor uitermate geschikt voor installatie in chemisch agressieve omgevingen waarin wordt gewerkt met geconcentreerde schoonmaakmiddelen, bijvoorbeeld in openbare toiletten, zwembaden en spuiterijen. De met teflon geïsoleerde binnen- en buitenisolatie zorgt voor een grote robuustheid van de verwarmingskabel. De netverwarmingsmat NST dient voor de temperatuurbeheersing van vloeren, het verwarmen van ruimtes, koude-afscherming aan wanden en als wegdekverwarming voor inbouw door middel van de dunbedmethode. Dankzij een dikte van slechts 3,3 mm is het mogelijk de netverwarmingsmat met een minimale inbouwdiepte te installeren. De Dipol-uitvoering garandeert een eenvoudige installatie in het tegelijm- en mortelbed, in met glasvezel versterkte kunststof etc.

ETIM Kenmerken

Uitvoering	Overig	Aansluitspanning	400 Volt 400
Met draagmat	✓	Aansluitvermogen	765 Watt 765
Fixatie warmtegeleider Zelfklevend	Gelijmd x	Vermogen	300 Watt per vierkante meter
Geschikt voor vochtige ruimte	✓	Belasting verwarmingsgeleider	22,5 Watt per meter
Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken	✓	Weerstandswaarde	209 Ohm
Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken	x	Aantal koudegeleiders	1
Met regeling	x	Lengte koudegeleiders	4000 Millimeter
Met ruimtethermostaat	x	Oppervlakte	2,55 Vierkante meter
Met vloertemperatuursensor	x	Lengte	5100 Millimeter
		Breedte	500 Millimeter
		Dikte	2,7 Millimeter

Gecreëerd op: 27-11-2023