

PRODUCT DATABLAD

Type: RLH-15-78
Art. Nr.: 34447

**Korte omschrijving**

Vloerverwarmingskabel in dekvloer 15W/m 78m 1179W 230V

**Product omschrijving**

De verwarmingskabel RLH is ideaal voor installatie in beton-/cementdekvloeren en zwevende dekvloeren bij toepassing in binnenruimtes voor het verwarmen van vloeren. De legafstand maakt het mogelijk dat de kabel geschikt is voor elke ruimte. De geprefabriceerde verwarmingskabel met 15 of 20 W/m bestaat uit een dipoolverwarmingsgeleider en een permanent waterdichte, niet-verwarmende verbindingkabel (koud uiteinde) met een lengte van 3 m. Tegen een meerprijs kan de verbindingkabel op de gewenste lengte worden geproduceerd.

Temperatuurbestendig tot + 90°C, Systeemontwerp: CE-conform, Beschermingsgraad: IP X7, Beschermingsmaatregel: RCCB 30 mA, Ontwerp van verwarmingsleidingen volgens VDE NH2G2GQUY, min. Buigradius: 5 d.

ETIM Kenmerken

Kabeltype	2 aderig	Nom. spanning	230 Volt
Afscherming	Vlechtwerk	Max. houdtemperatuur	90 Graden Celsius
Kleur	Zwart	Verwarmingsvermogen	15 Watt per meter
Toepassing	Overig	Diameter	6 Millimeter
		Hoogte	0 Millimeter
		Breedte	0 Millimeter
		Lengte	78 Meter

Gecreëerd op: 27-11-2023