

## PRODUCT DATABLAD

**Type:** ITR-69  
**Art. Nr.:** 34697

**Korte omschrijving**

Universele thermostaat Din-rail Analooq 0-60°C 16A 230V

**Product omschrijving**

De ITR-69 is een thermostaat voor montage op DIN-rails, waardoor de installatie in de schakelkast eenvoudiger is. Er is sowieso een ingang voor het schakelen van relaistemperatuursensoren met zwevend wisselcontact. Het apparaat is ontworpen voor afstandsbediening. Sensorbreuk en kortsluitbeveiliging, temperatuurbereik: 0-60°C, sensorkabellengte: 3 m (uitbreidbaar tot max. 50 m), benodigde ruimte: 1TE, schakelstroom: 16A, montage: op standaard montagerail.

**ETIM Kenmerken**

<b>Uitvoering</b>	Analoog	<b>Nom. spanning</b>	230 230 Volt
<b>Opnemertype</b>	Afstandsvoeler	<b>Nom. (meet)frequentie</b>	50 50 Hertz
<b>Tekstbegeleiding in het display</b>	✘	<b>Aantal kanalen</b>	1
<b>24-uurs programma</b>	✘	<b>Kortste temperatuurfase</b>	0 Minuut
<b>Weekprogramma</b>	✘	<b>Aantal geheugenplaatsen</b>	0
<b>Vakantieprogramma</b>	✘	<b>Aantal basisprogramma's af fabriek</b>	0
<b>Ingang voor tijdprogramma</b>	✓	<b>Autonomie</b>	0 Uur
<b>Automatische omschakeling zomer/wintertijd</b>	✘	<b>Nom. schakelstroom bij 250V, potentiaalvrij</b>	16 Ampère
<b>Bedrijfsmodusschakelaar</b>	✘	<b>Nom. schakelstroom bij 230V, niet-potentiaalvrij</b>	16 Ampère
<b>Voorkeuze schakeling</b>	✘	<b>Breedte in module-eenheden</b>	1
<b>Contactuitvoering</b>	Verbreekcontact	<b>Bouwdiepte</b>	61 Millimeter
<b>Beschermingsgraad (IP)</b>	IP30	<b>Energieverbruik standby (solstandby)</b>	0 Watt
<b>Klasse temperatuurregelaar</b>	I		

Gecreëerd op: 27-11-2023