ETHERMA°
EFFICIENT. ELECTRIC. HEATING.

PRODUCT DATABLAD

Type: 2524-D5-180
Art. Nr.: 36042

9120054177303

Korte omschrijving

Vloerverwarming in tegellijm/egaline 24V 0,9m² 230W



Product omschrijving

De netverwarmingsmat D is een in de fabriek geconfectioneerde verwarmingsmat voor de temperatuurbeheersing van vloeren, het verwarmen van ruimtes of de koude-
afscherming aan wanden binnen het veiligheidsbereik, met een netspanning van 24 V. Dankzij een dikte van slechts 2,7 mm is het mogelijk de netverwarmingsmat met een minimale inbouwdiepte te installeren. De verwarmingsmat is zelfklevend, en de Dipol-
uitvoering garandeert een eenvoudige plaatsing in de lijmlaag van tegelvloeren en een nagenoeg magneetveldvrije werking. De naaitechnologie garandeert een 100% betrouwbare, eenvoudige installatie en een grote stabiliteit van de verwarmingsmat. Desgewenst vervaardigen wij netve rwarmingsmatten D op maat met afmetingen, spanning, vermogen en vorm volgens uw wensen. Dipol-
verwarmingskabel, nominale temperatuur: 90 °C, dikte verwarmingskabel: 2,7 mm, type bescherming: IP X7, netraster: 12x12 mm, zelfklevend, CE-conform, keurmerk: VDE, standaardaansluitkabel: 4 m; 2 x 1,0 (1,5) mm². RoHS- en

ETIM Kenmerken

Uitvoering	Overig	**Aansluitspanning**	24|24	Volt
Met draagmat	✔	**Aansluitvermogen**	230|230	Watt
Fixatie warmtegeleider	Gelijmd	**Vermogen**	250	Watt per vierkante meter
Zelfklevend	✔	**Belasting verwarmingsgeleider**	13	Watt per meter
Geschikt voor vochtige ruimte	✔	**Weerstandswaarde**	2,5	Ohm
Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken	✖	**Aantal koudegeleiders**	1	
Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken	✖	**Lengte koudegeleiders**	400	Millimeter
Met regeling	✖	**Oppervlakte**	0,9	Vierkante meter
Met ruimtethermostaat	✖	**Lengte**	1800	Millimeter
Met vloertemperatuursensor	✖	**Breedte**	500	Millimeter
		Dikte	2,7	Millimeter

Gecreëerd op: 09-10-2024

ETHERMA Benelux BV
Robijnstraat 54
NL-7554 TB HENGELO (O)

T : +31 (0)88 88 98 800
E : info@etherma.nl
W : www.etherma.nl