

PRODUCT DATABLAD

Type: NHM-DSS-ab5
Art. Nr.: 39688

**Korte omschrijving**

Vloerverwarming op maat tegellijm/egaline af 5m² 200W/m²

**Product omschrijving**

De netverwarmingsmat DS is een in de fabriek geconfectioneerde verwarmingsmat voor de temperatuurbeheersing van vloeren, het verwarmen van ruimtes of de koude-afscherming aan wanden. Dankzij een dikte van slechts 2,7mm is het mogelijk de netverwarmingsmat met een minimale inbouwdiepte te installeren. De verwarmingsmat is zelfklevend, en de Dipol-uitvoering garandeert een eenvoudige plaatsing in de lijm laag van tegelvloeren en een nagenoeg magneetveldvrije werking. De naaitechnologie garandeert een 100% betrouwbare, eenvoudige installatie en een grote stabiliteit van de verwarmingsmat. Desgewenst vervaardigen wij netverwarmingsmatten DS op maat met afmetingen, spanning, vermogen en vorm volgens uw wensen. Dipol-verwarmingskabel, beperkt magnetisch veld, nominale temperatuur: 90°C, systeemopbouw: conform VDE 0700, dikte verwarmingskabel: 2,7mm, type bescherming: IP X7, zelfklevend, CE-conform, keurmerk: VDE, standaardaansluitkabel: 4m; 2x1,0 (1,5)mm² + beschermingsvlechtwerk.

ETIM Kenmerken

| | | | |
|--|------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| Uitvoering | Verwarmingskabel | Aansluitspanning | 12 2 Volt 30 |
| Met draagmat | | Aansluitvermogen | 1000 Watt 360 0 |
| Fixatie warmtegeleider | ✓ Genaaid | Vermogen | 200 Watt per vierkante meter |
| Zelfklevend | ✗ | Belasting verwarmingsgeleider | 0 Watt per meter |
| Geschikt voor vochtige ruimte | ✓ | Weerstandswaarde | 0 Ohm |
| Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken | ✗ | Aantal koudegeleiders | 1 |
| Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken | ✗ | Lengte koudegeleiders | 4000 Millimeter |
| Met regeling | ✗ | Oppervlakte | 1 Vierkante meter |
| Met ruimtethermostaat | ✗ | Lengte | 0 Millimeter |
| Met vloertemperatuursensor | ✗ | Breedte | 0 Millimeter |
| | | Dikte | 3,3 Millimeter |

Gecreëerd op: 27-11-2023