

PRODUCT DATABLAD

Type: 62-RGS6-105
Art. Nr.: 39710

**Korte omschrijving**

Vloerverwarming in cement 1.05 x 25.80m 1626W 230V

**Product omschrijving**

De vloerverwarmingsmatten RS worden opgenomen in dekvloeren en gebruikt als directe of accumulatieverwarming. Door ETHERMA ontwikkelde montagestrips zorgen voor een tijdbesparende en eenvoudige plaatsing. Het grote voordeel hierbij is dat de mat, die als een harmonica is opgevouwen, op zeer eenvoudige wijze kan worden geplaatst. Dankzij de montagestrips ligt de mat stevig en vlak aan. De installatie wordt in het ideale geval uitgevoerd in een dekvloer van twee lagen. Het aardscherm zorgt voor de eenvoudige installatie in vochtige ruimtes. De hoogwaardige verwarmingskabel heeft standaard een aansluitkabel van 3 m (3 x 1,5 mm²), maar kan tegen meerprijs in de gewenste lengte worden geleverd. Nominale temperatuur: 90°C, systeemopbouw: conform IEC 60800, type bescherming: IP X7, beschermingsmaatregel: aardlekschakelaar 30 mA, verwarmingsgeleider gecontroleerd conform VDE, CE-conform, min. buigradius: 5 d.

ETIM Kenmerken

Uitvoering	Overig	Aansluitspanning	230 230
Met draagmat		Aansluitvermogen	1626 Watt 162 6
Fixatie warmtegeleider Zelfklevend	x Gelijmd	Vermogen	60 Watt per vierkante meter
Geschikt voor vochtige ruimte	x ✓	Belasting verwarmingsgeleider	9 Watt per meter
Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken	x	Weerstandswaarde	33 Ohm
Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken	x	Aantal koudegeleiders	1
Met regeling	x	Lengte koudegeleiders	3000 Millimeter
Met ruimtethermostaat	x	Oppervlakte	27,1 Vierkante meter
Met vloertemperatuursensor	x	Lengte	2580 Millimeter 0
		Breedte	1050 Millimeter
		Dikte	6 Millimeter

Gecreëerd op: 27-11-2023