

PRODUCT DATABLAD

Type: 122-LM5-100
Art. Nr.: 40590

**Korte omschrijving**

Vloerverwarming onder laminaat/parket 0,5m² 60W 230V

**Product omschrijving**

De Laminotherm verwarmingsmat LM is een in de fabriek geconfectioneerde verwarmingsmat voor de temperatuurbeheersing van parket-, laminaat- en kurkvloeren, en voor het verwarmen van goed geïsoleerde ruimtes. Het verwarmingssysteem wordt zwevend geplaatst. Het versterkte aluminiumweefsel garandeert een optimale warmteverdeling en verhindert de vorming van 'hotspots'. De verwarmingsmat is elektrosmogarm. Dankzij de 1,3 mm dunne opbouw en de Dipol-uitvoering is de mat zeer eenvoudig te plaatsen. De Laminotherm verwarmingsmat is verkrijgbaar met een vermogen van 120 W/m². Nominale temperatuur: 90°C, beschermingsmaatregel: aardlekschakelaar 30 mA, isolatie verwarmingskabel: PFA, dikte aluminiumweefsel: 1 mm, systeemopbouw: conform IEC 60335, CE-conform, keurmerk: NEMCO, type bescherming: IP X7, voor gebruik in droge ruimtes, aansluitkabel: 5 m, 2 x 1,0 mm² + beschermingsvlechtwerk.

ETIM Kenmerken

Uitvoering	Overig	Aansluitspanning	230 230 Volt
Met draagmat	✓	Aansluitvermogen	60 6 0 Watt
Fixatie warmtegeleider Zelfklevend	Gelijmd x	Vermogen	120 Watt per vierkante meter
Geschikt voor vochtige ruimte	✓	Belasting verwarmingsgeleider	3 Watt per meter
Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken	x	Weerstandswaarde	882 Ohm
Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken	x	Aantal koudegeleiders	1
Met regeling	x	Lengte koudegeleiders	5000 Millimeter
Met ruimtethermostaat	x	Oppervlakte	0,5 Vierkante meter
Met vloertemperatuursensor	x	Lengte	1000 Millimeter
		Breedte	500 Millimeter
		Dikte	1,3 Millimeter

Gecreëerd op: 27-11-2023