


## PRODUCT DATABLAD

**Type:** ET-9380  
**Art. Nr.:** 40677



### Korte omschrijving

Internet Gateway voor ET-9300 incl. antenne, LAN



### Product omschrijving

De compacte gateway ET-9380 is de nieuwste innovatie in het ijs- en sneeuwmeldsegment. Met behulp van deze gateway kan voor het eerst een ijs- en snelmeldsysteem een weerbericht verwerken en de status ervan doorgeven aan de klant, worden geconfigureerd (belangrijkste instellingen) en op afstand worden bediend. De gateway dient voor de koppeling van de ijs- en sneeuwmelder van de ET-9300 en evt. uitbreidingsapparaten met het ETHERMA-portaal op internet. De gateway kan met behulp van een kabel worden aangesloten op een gangbare DSL/UMTS-router en is tevens uitgerust met WLAN-functionaliteit en een antenneaansluiting. De antenne voor de gateway is inclusief. 230 V

### ETIM Kenmerken

<b>Uitvoering</b>	Digitaal	<b>Nom. spanning</b>	230 230 Volt
<b>Opnemertype</b>	Overig	<b>Nom. (meet)frequentie</b>	50 50 Hertz
<b>Tekstbegeleiding in het display</b>	✗	<b>Aantal kanalen</b>	1
<b>24-uurs programma</b>	✓	<b>Kortste temperatuurfase</b>	0 Minuut
<b>Weekprogramma</b>	✓	<b>Aantal geheugenplaatsen</b>	0
<b>Vakantieprogramma</b>	✓	<b>Aantal basisprogramma's af fabriek</b>	0
<b>Ingang voor tijdprogramma</b>	✗	<b>Autonomie</b>	0 Uur
<b>Automatische omschakeling zomer/wintertijd</b>	✓	<b>Nom. schakelstroom bij 250V, potentiaalvrij</b>	0 Ampère
<b>Bedrijfsmodusshakelaar</b>	✗	<b>Nom. schakelstroom bij 230V, niet-potentiaalvrij</b>	0 Ampère
<b>Voorkeuze schakeling</b>	✗	<b>Breedte in module-eenheden</b>	3
<b>Contactuitvoering</b>	Wisselcontact	<b>Bouwdiepte</b>	61 Millimeter
<b>Beschermingsgraad (IP)</b>	IP20	<b>Energieverbruik standby (solstandby)</b>	3 Watt
<b>Klasse temperatuurregelaar</b>	II		

Gecreëerd op: 27-11-2023