

PRODUCT DATABLAD

Type: BRS-TS
Art. Nr.: 40749

**Korte omschrijving**

Trapverwarming voor beton/walsasfalt op maat, breedte 25cm

**Product omschrijving**

De op maat gemaakte verwarmingsmat TS voor de verwarming van trappen wordt door ETHERMA volgens plan in de fabriek gemaakt. Toegepast worden verwarmingsmatten die zijn afgestemd op de grootte van de treden, waarbij een aantal tredenmatten en eventueel trapportalen een samenhangende eenheid vormen. De in de fabriek geplande en geproduceerde verwarmingsmat garandeert een constant oppervlaktevermogen en een snelle montage van de trapverwarming. De montagestrips en slechts één aansluitkabel vereenvoudigen de installatie van de verwarmingsmatten. TIP: Wij produceren alle aansluitkabels graag voor u op maat. Vermogen: 250 tot 350 W/m², nominale temperatuur: 105°C, breedte 25 cm, systeemopbouw: conform IEC 60800, type bescherming: IP X7, buitendiameter: 7 mm, standaardaansluitkabel: 3 m, 3x1,5(2,5) mm², keurmerk verwarmingsgeleider: FIMKO, CE-conform, min. buigradius: 5 d, min. legtemperatuur: -5°C, beschermingsmaatregel: aardlekschakelaar 30 mA, spanning: naar keuze 230 of 400 V.

ETIM Kenmerken

Uitvoering	Verwarmingkabel	Aansluitspanning	230 Volt 400
Met draagmat	×	Vermogen	300 Watt per vierkante meter
Fixatie warmtegeleider	Overig	Belasting verwarmingsgeleider	15 Watt per meter
Zelfklevend	×	Weerstandswaarde	0 Ohm
Geschikt voor vochtige ruimte	✓	Aantal koudegeleiders	1
Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken	✓	Lengte koudegeleiders	3000 Millimeter
Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken	×	Oppervlakte	1 Vierkante meter
Met regeling	×	Lengte	0 Millimeter
Met ruimtethermostaat	×	Breedte	0 Millimeter
Met vloertemperatuursensor	×	Dikte	7 Millimeter

Gecreëerd op: 27-11-2023